

AQUA SIGNAL Nro: 32-3380

Sijoittaminen

Sijoita hälytin paikkaan, jossa tulvia tai vuotoja saattaa esiintyä, esim. kylpyhuoneeseen, kellariin, keittiöön, autotalliin, vesiputkien läheisyyteen ym. Kun kaikki kolme kontaktinastaa joutuvat kosketuksiin veden kanssa, hälytin aktivoituu.

Paristonvaihtoäänimerkki

Kun laite ilmoittaa lyhyillä äänimerkeillä, tulee paristo vaihtaa. Vaihda tilalle uusi 9 voltin (mielellään alkali-) paristo.

Käyttöohje

1. Avaa kansi varovasti.
2. Liitä 9 voltin paristo ja sulje kansi.
Huomioi kohdistusmerkinnät.
3. Kontaktinastat hälyttävät joutuessaan samanaikaisesti kosketuksiin veden kanssa.
4. Hälyttimen testaus: Aseta hälytin kostealle liinalle siten, että kaikki kolme kontaktinastaa koskettavat liinaa samanaikaisesti. Tällöin hälytin hälyttää.

Teknisten ongelmien ilmetessä, ota meihin yhteyttä.
Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä,
emme myöskään teknisten tietojen muutoksista.

CLAS OHLSON

SUOMI • ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222, Faksi: 020 111 2221,
Sähköposti: info@clasohlson.fi, internet: www.clasohlson.fi

