

Screen protector

Art.no 38-6727, 38-6728, 38-6729, 38-6730 Modell Anti-fingerprint screen

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

1. First clean the display screen thoroughly using the included cloth.




2. Grip the red tab labelled "Step 1" and peel about 2 cm of the backing film off the screen protector.



3. Apply the 2 cm of exposed screen protector to the screen. Slowly peel the rest of the backing film off the screen protector whilst smoothing out any air bubbles using the included spreader.



4. Grip the blue tab labelled "Step 2" and peel the protective film off the screen protector.



5. Simple as that!



Displayskydd

Art.nr 38-6727, 38-6728, 38-6729, 38-6730 Modell Anti fingerprint screen

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

1. Rengör din display noggrant med den medföljande duken.




2. Ta tag i den röda fliken märkt "Step 1" och dra av ca 2 cm av skyddsplasten från displayskyddet.



3. Fäst de 2 centimeterna av displayskyddet på din display. Dra därefter långsamt bort resten av skyddsplasten samtidigt som du använder den medföljande skrapan för att försiktigt trycka ut ev. luftbubblor.



4. Ta tag i den blå fliken märkt "Step 2" och dra bort skyddsplasten.



5. Klart!



Displayfilm

Art.nr. 38-6727, 38-6728, 38-6729, 38-6730 Modell Anti fingerprint screen

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

1. Rengjør skjermen grundig med den medfølgende kluten.



2. Ta tak i den røde fliken som er merket «Step1», og dra av ca. 2 cm av beskyttelsesplasten fra filmen.



3. Fest de 2 centimetrene av filmen på displayet. Trekk deretter langsomt av resten av beskyttelsesplasten samtidig som du bruker den medfølgende skrapen til å presse ut ev. luftbobler.



4. Ta tak i den blå fliken merket «Step 2» og dra av beskyttelsesplasten.



5. Ferdig!



Näytönsuojus

Tuoteno 38-6727, 38-6728, 38-6729, 38-6730 Malli Anti fingerprint screen

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

1. Puhdista näyttö huolellisesti mukana tulevalla liinalla.




2. Ota kiinni punaisesta kielekkeestä, jossa lukee "Step 1" ja vedä suojamuovia irti näytönsuojuksesta noin 2 cm.



3. Kiinnitä näytönsuojus 2 cm:n matkalta kiinni näyttöön. Vedä suojamuovi hitaasti pois, ja paina samalla mahdolliset ilmakuplat pois mukana tulevalla lastalla.



4. Ota kiinni sinisestä kielekkeestä, jossa lukee "Step 2" ja poista suojamuovi.



5. Asennus on nyt valmis.



Displayschutzfolie

Art.Nr. 38-6727, 38-6728, 38-6729, 38-6730 Modell Anti-Fingerprint Screen

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

1. Das Display sorgfältig mit dem mitgelieferten Reinigungstuch reinigen.




2. Die rote Lasche, gekennzeichnet mit „Step 1“ fassen und ca. 2 cm der Kunststofffilm von der Displayschutzfolie abziehen.



3. Die freigelegten 2 cm der Displayschutzfolie auf dem Display befestigen. Danach langsam den Rest des Kunststofffilms abziehen und gleichzeitig mit dem mitgelieferten Schaber vorsichtig evtl. Luftblasen herausdrücken.



4. Die blaue Lasche, gekennzeichnet mit „Step 2“ fassen und den Kunststofffilm abziehen.



5. Fertig!

