

Ratchet Strap

Art.no 40-7876, 40-7876-1, -2, -3

Model JS026-2

Note:

Check to make sure that the specifications and warnings on the lashing strap are legible. Do not use ratchet straps whose specifications and warning labels are unreadable or missing. Not reading the specifications and warning labels before use can lead to accidents or personal injury.



Warning!

- Never tighten the ratchet strap beyond the recommended limits.
- Only use the ratchet strap in the way it is intended to be used and ensure that it is appropriate for the load you are using it for.
- Do not use the ratchet straps for lifting.
- Be attentive to the load you are lashing as it may move, shift or change in some way. At least 2 ratchet straps are required.
- Make sure that the ratchet straps are undamaged before use.
- Never use the ratchet straps that are in any way damaged.
- Only use the ratchet straps within the operational temperature range: -40 to 100 °C.
- Protect the ratchet straps in an appropriate way when lashing over sharp edges or corners.
- Ensure the ratchet straps are secure before tightening. Never try to secure and tighten the ratchet straps with another device other than with in the supplied tensioners.
- Tension is released suddenly when the ratchet strap is released. Be very careful at this point in order to avoid injury. Make sure that the tensioner has loosened the straps enough and do not hinder unloading. Ensure that the load remains stable and does not pose a risk of falling and injuring bystanders before loosening the ratchet straps. If necessary, make sure that there is equipment on hand to stabilise the load when the ratchet straps are loosened. This is even valid when releasing the ratchet straps from a safe distance. Never use ratchet straps whose strap is noticeably damaged or worn.
- Never use different types of ratchet straps for the same load. Ratchet straps made of different materials will behave differently under load, e.g. their stretching characteristics will be different. Never use chains together with nylon ratchet straps.

Note: The straps may discolour when exposed to PVC.

Lastspännare

Art.nr 40-7876, 40-7876-1, -2, -3

Modell JS026-2

Obs!

Kontrollera att lastspännarens specifikations- och varningstexter är läsbara. Använd inte en lastspännare vars specifikations- och varningstexter är oläsbara eller saknas. Att inte läsa specifikations- och varningstexterna före användning kan leda till olyckor och personskada.

**Varning!**

- Spänn aldrig lastspännaren hårdare än vad som anges i rekommendationerna.
- Använd endast lastspännaren på det sätt som avses och försäkra dig om att den är lämplig för den aktuella lasten.
- Använd inte lastspännaren för att lyfta lasten.
- Var uppmärksam på lasten när du spänner lastspännaren, den kan förskjutas eller på annat sätt förändras. Minst 2 lastspännare kommer att behövas.
- Kontrollera att lastspännaren är oskadad innan du använder den.
- Använd aldrig en lastspännare som på något sätt är skadad.
- Använd endast lastspännaren inom angivet temperaturområde: -40 till 100 °C.
- Skydda lastspännaren på lämpligt sätt om den löper över vassa kanter eller hörn.
- Försäkra dig om att lastspännaren sitter stadigt när den spänts fast. Försök aldrig späna lastspännaren på annat sätt än med medföljande spännanordning.
- När lastspännaren öppnas kommer spänningen att släppa plötsligt, var mycket försiktig för att undvika skada. Se till att lastspännaren är tillräckligt lossad och inte hindrar avlastningen innan den påbörjas. Försäkra dig om att lasten fortfarande är stabil och inte riskerar att falla och utgör fara för närstående när lastspännaren lossats. Om nödvändigt, se till att utrustning finns till hands för att stabilisera lasten när lastspännaren lossats. Detta gäller även om lossning sker på säkert avstånd. Använd aldrig en lastspännare där bandet har knutar eller är slitet.
- Använd inte olika typer av lastspännare till samma last. Lastspännare tillverkade av olika material beter sig olika under belastning, de sträcks t.ex. ut olika mycket. Använd aldrig kedjor tillsammans med lastspännare tillverkade av nylonfiber.

Obs! Bandet kan färga av sig på PVC.

Lastspenner

Art. nr. 40-7876, 40-7876-1, -2, -3

Modell JS026-2

Obs!

Kontroller at lastspennerens spesifikasjoner og advarsler er lesbare. Ikke bruk lastespenneren hvis spesifikasjonen mangler eller ikke er til å lese. Hvis ikke spesifikasjoner og varseltekster leses for bruk, kan det føre til ulykker og personskader.



Advarsel!

- Lastespenneren må ikke spennes hardere enn det som er anbefalt i spesifikasjonene.
- Bruk lastespennen kun til det den er beregnet for og forviss deg om at den passer til bruk for den aktuelle lasten.
- Produktet må ikke brukes til løft.
- Vær oppmerksom på lasten når du spenner lastespenneren. Den kan forskyve seg eller på annen måte endres. En trenger minst 2 lastespenner.
- Kontroller at lastespenneren er uskadet før du bruker den.
- Lastespenner som er skadet må ikke brukes.
- Bruk lastespennen kun innenfor angitt temperaturområde: -40 til 100 °C.
- Beskytt båndet på lastespennen hvis den trekkes over skarpe kanter eller hjørner.
- Forviss deg om at lastesperren sitter godt forankret når den spennes fast. Lastespennen må kun forankres med den medfølgende spennanordningen.
- Når lastespenneren åpnes vil spenningen slippe opp brått. Vær forsiktig for å unngå skader. Påse at lastespenneren er løsnet rikelig då den ikke hindrer lossingen. Forviss deg om at lasten fortsatt er stabil og at det ikke er fare for at noe av den faller ut når lastespenneren løsnes. Pass på å ha utstyr tilgjengelig til å stabilisere lasten når spenneren løsnes. Dette gjelder også når man løsner spenneren på sikker avstand. Bruk aldri en lastespenner når båndet har knuter eller er slitt.
- Bruk ikke forskjellige typer lastespenner til en og samme last. Lastespenner som er produsert av forskjellige materialer slites forskjellig ved belastning. De strekker seg forskjellig. Lastespenner som er produsert av forskjellige materialer slites forskjellig ved belastning. De strekker seg forskjellig.

Obs! Båndet kan avgi farg på andre materialer som PVC.

Kuormakiristin

Tuotenumero 40-7876, 40-7876-1, -2, -3

Malli JS026-2

Huom!

Varmista, että kuormakiristimen tekniset tiedot ja varoitustekstit ovat lukukelpoiset.

Älä käytä kuormakiristintä, jonka tekniset tiedot tai varoitustekstit puuttuvat tai eivät ole lukukelpoisia. Teknisten tietojen ja varoitustekstien lukematta jättäminen ennen käyttöä saattaa johtaa onnettomuuteen tai henkilövahinkoihin.



Varoitus!

- Älä kiristä kuormakiristintä yli suositusten.
- Käytä kuormakiristintä ainoastaan sille tarkoitetulla tavalla, ja varmista että kuormakiristin sopii kuorman kiinnittämiseen.
- Älä käytä kuormakiristintä nostamiseen.
- Kiristä kuormakiristintä varoen, sillä kuorma saattaa liikkua tai elää. Kuorman kiinnittämiseen tulee käyttää vähintään kahta kuormakiristintä.
- Varmista ennen käyttöä, että kuormakiristin ei ole vahingoittunut.
- Älä käytä kuormakiristintä jos se on vahingoittunut.
- Kuormakiristintä saa käyttää seuraavissa lämpötiloissa: $-40...+100\text{ °C}$.
- Suojaa kuormakiristin, jos se menee terävien kulmien tai reunojen yli.
- Varmista kiristämisen jälkeen, että kuormakiristin on kunnolla kiinni. Käytä kuormakiristimen kiristämiseen ainoastaan mukana tulevaa kiristintä.
- Noudata erityistä varovaisuutta, kun avaat kuormakiristimen, jännitys saattaa hellittää äkillisesti. Varmista kuorman purussa että kuormakiristin on riittävän löysällä, jotta se ei estä kuorman purkua. Varmista että kuorma on vakaa ja että se ei pääse kaatumaan ja aiheuttamaan vaaraa, kun irrotat kuormakiristimen. Varmista että sinulla on välineet kuorman vakauttamiseen kuormakiristimen irrottamisen jälkeen. Varaudu kuorman vakauttamiseen myös, jos purat kuorman turvalliselta etäisyydeltä. Älä käytä kuormakiristintä, jos köydessä on solmuja tai jos se on kulunut.
- Älä käytä erityyppisiä kuormakiristimiä saman kuorman kiinnittämiseen. Eri materiaaleista valmistetut kuormakiristimet käyttäytyvät eri tavoilla kuormitettuna, ne saattavat esim. venyä eri tavalla. Älä käytä ketjuja yhdessä nailonkuiduista valmistettujen kuormakiristimien kanssa.

Huom! Liina saattaa päästä väriä PVC-materiaaliin.

Spanngurt

Art.Nr. 40-7876, 40-7876-1, -2, -3

Modell JS026-2

Hinweis:

Die Lesbarkeit der Spezifikations- und Warntexte überprüfen. Niemals einen Spanngurt benutzen, dessen Spezifikations- oder Warntexte nicht lesbar sind oder fehlen. Nichtbeachtung von Spezifikations- oder Warntexten kann zu Sach- und Personenschäden führen.



Warnhinweis:

- Einen Spanngurt niemals fester spannen, als empfohlen.
- Spanngurte nur für die dafür vorgesehenen Aufgaben benutzen und dabei sicherstellen, dass sie für die jeweilige Last geeignet sind.
- Die Spanngurte niemals zum Heben benutzen.
- Die Last ordentlich begutachten und beim Spannen beachten, dass sich die Last verschieben oder anderweitig verändern kann. Immer mindestens 2 Spanngurte benutzen.
- Vor der Benutzung sicherstellen, dass der Spanngurt unbeschädigt ist.
- Das Produkt nicht benutzen, wenn es auf irgendeine Weise beschädigt ist.
- Das Produkt nur in dem angegebenen Temperaturbereich benutzen. -40 bis 100 °C.
- Wenn das Produkt über scharfe Kanten gezogen wird, muss es dort entsprechend geschützt werden.
- Sicherstellen, dass der Spanngurt beim Spannen ordentlich fest sitzt. Nie den Spanngurt auf eine andere Weise spannen, als mit der mitgelieferten Spanneinrichtung.
- Beim Öffnen des Spanngurtes wird die Spannung plötzlich aufgehoben. Deshalb beim Öffnen besonders vorsichtig sein. Vor dem Entladen sicherstellen, dass der Spanngurt ausreichend geöffnet wurde und nicht den Entladevorgang behindern kann. Vor dem Lösen des Spanngurtes sicherstellen, dass die Ladung stabil ist und nicht beim Lösen des Spanngurtes eine Gefahr ausmachen kann. Wenn Notwendig sicherstellen, dass Ausrüstung zum Stabilisieren der Last bereit steht. Dies gilt auch, wenn die Spanngurte aus sicherem Abstand gelöst werden. Niemals einen Spanngurt benutzen, der Knoten hat oder abgenutzt ist.
- Nicht verschiedene Typen von Spanngurten für die gleiche Last benutzen. Spanngurte aus versch. Materialien verhalten sich bei Belastung unterschiedlich und können sich z. B. unterschiedlich lang ausdehnen. Nie Ketten zusammen mit Spanngurten aus Polyamidfasern benutzen.

Achtung: Der Gurt kann auf PVC abfärben.