

**KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE**  
**LEFRANC & BOURGEOIS ESSENCE DE PETROLE / QUICK DRYING PETROLEUM**

**1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT**

TUOTENIMI	LEFRANC & BOURGEOIS ESSENCE DE PETROLE / QUICK DRYING PETROLEUM
KÄYTTÖTARKOITUS	Öljyväiohennin
TOIMITTAJA	ColArt International SA 5 Rue Rene Panhard Z.I .Nord 72021 Le Mans Cedex 2 +33 2 43 83 83 00 Lefranc-Bourgeois@colart.fr

**2 VAARAN YKSILÖINTI**

Syttyvää. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

LUOKITUS Xn;R65. R10, R66.

**3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA**

Nimi	EC-nro:	CAS-numero	Sisältö	Luokitus
White spirit, low aromatic	265-150-3	64742-48-9	60-100%	Xn;R65. R10,R66.

R-lausekkeiden koko teksti löytyy otsikon 16 alta.

**4 ENSIAPUTOIMENPITEET**

**HENGITYS**

Siirrä vahingoittunut henkilö heti raittiiseen ilmaan. Ota yhteys lääkäriin, jos epämukava olo jatkuu.

**NIELEMINEN**

Älä yritä antaa nestettä tai oksennuttavaa vahingoittunutta, jos hän on tajuton. Älä oksennuta. Jos oksentamista ei voi välttää, pidä pää alhaalla jottei vatsansisältö pääse keuhkoihin. Juo paljon vettä. Pyydä erityisohjeita lääkäriltä.

**IHKOSKETUS**

Saastunut vaatetus on välittömästi poistettava ja iho pestävä saippualla ja vedellä. Hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon, jos oireita esiintyy pesun jälkeen.

**ROISKEET SILMIIN**

Poista mahdolliset piilolasit silmistä ennen huuhtelua. Huutele välittömästi runsaalla vedellä, tarvittaessa 15 minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolasit ja avaa silmät aivan auki. Ota yhteys lääkäriin, jos epämukava olo jatkuu.

**5 PALONTORJUNTATOIMENPITEET**

**SOPIVAT SAMMUTUSAINEET**

Palo voidaan sammuttaa Vaahto. Kuiva materiaali, hiekka, dolomiitti y.m.

**PALONTORJUNNASSA HUOMIOITAVA**

Vältä savukaasujen hengittämistä. Jäähdytä tulelle alttiina olevaa säiliötä vedellä kunnes tuli on sammunut. Patoa ja kerää sammutusvesi.

**6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**

**PUHDISTUSOHJEET**

Käytä sopivaa suojavarustusta. Imeytä vermikuliittiin, kuivaan hiekkaan tai multa ja laita säiliöön. Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön.

**7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI**

**EHKÄISEVÄT TOIMET KÄSITTELYSSÄ**

Vältä vuotoa, iho- ja silmäkosketusta. Varmista hyvä ilmanvaihto. Vältä höyryjen hengittämistä.

**EHKÄISEVÄT TOIMET VARASTOINNISSA**

Säilytettävä tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

**8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖSUOJAIMET**

**YLEISET SUOJAUTUMISKEINOT**

# LEFRANC & BOURGEOIS ESSENCE DE PETROLE / QUICK DRYING PETROLEUM



## TEKNISET SUOJAUTUMISKEINOT

Varmistettava hyvä yleisilmastointi ja paikallinen prosessi-ilmanvaihto.

## KÄSIENSUOJAUS

Pitkäaikaisessa tai toistuvassa ihokosketuksessa käytettävä suojakäsineitä.

## SILMIENSUOJAUS

Käytettävä suojalaseja jos on silmäkosketuksen vaara.

## IHONSUOJAUS

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta suojaamaan roiskeilta ja nestekosketukselta sekä toistuvalla tai pitkäaikaisella kosketukselta höyryjen kanssa.

## HYGIENIAOHJEITA

Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty tuotetta käytettäessä. Pestävä iho aina työvuoron jälkeen, ennen ruokailua, tupakointia ja WC-käyntiä Pestävä heti roiskeet iholta. Käytä sopivaa käsivoidetta estääksesi ihon kuivumisen.

## 9 FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

OLOMUOTO	Neste		
VÄRI	Väritön		
HAJU	Petroli.		
LIUKOISUUS	Liukenee Orgaaniset liuottimet. Ei liukene veteen		
KIEHUMISPISTE (°C)	150-215	TIHEYS	760-780 kg/m <sup>3</sup>
HÖYRYNPAINEN	0.3 kPa 20°C	HAIHTUMISNOPEUS	0.18 BuAc=1
LEIMAHDUSPISTE (°C)	21-55 CC (closed cup).	ITSESYTTYMISLÄMPÖTILA (°C)	>230
SYTTYMISRAJA, ALEMPI (%)	0.6	SYTTYMISRAJA, YLEMPI (%)	6.5
LIUKOISUUS (g/100g H <sub>2</sub> O@20°C)	<0.02 g/L eau	HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (VOC)	100 %

## 10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### TIETOJA STABIILISUUDESTA

Stabiili tavanomaisissa lämpötiloissa ja ohjeenmukaisessa käytössä.

### VÄLTETTÄVÄT OLOSUHTEET

Vältettävä kuumuutta, liekkiä ja muita sytytysläheteitä. Varo kosketusta happojen ja hapettavien aineiden kanssa.

### VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET

Hajoaminen lämmön vaikutuksesta ja palaminen voivat vapauttaa hiilen oksideja ja muita myrkyllisiä kaasuja tai höyryjä.

## 11 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

VÄLITÖN MYRKYLLISYYS 1 LD 50 >2000 mg/kg (suun kautta rotalle)

### HENGITTÄMINEN

Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

### NIELEMINEN

Neste ärsyttää paikallisesti limakalvoja ja voi aiheuttaa vatsavaivoja.

### IHKOSKETUS

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

## 12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

LC50, 96 h, KALA (mg/l) >1000

EC50, 48 h, VESIKIRPPU (mg/l) >1000

IC 50, 72 h LEVÄ (mg/l) >1000

### LIUKUVUUS

@@@Highly volatile and will rapidly evaporate to the air@@@ Tuote ei liukene veteen ja leviää vedenpinnoilla.

# LEFRANC & BOURGEOIS ESSENCE DE PETROLE / QUICK DRYING PETROLEUM

HAJOAVUUS

Tuote on biohajoava.

## 13 JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

TIETOJA JÄTTEIDEN KÄSITTELYSTÄ

Jätettä on käsiteltävä valvotusti. Jätteen hävittäminen paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaan.

## 14 KULJETUSTIEDOT



OIKEA TEKNINEN NIMI, KANSAINVÄLINEN UN/YK-NUMERO	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.  3295	ADR-LUOKKA	3
	Luokka 3: Palavat nesteet.	ADR PAKKAUSRYHMÄ	III
RID-LUOKKA	3	RID PAKKAUSRYHMÄ	III
UN/YK-NUMERO MERIKULJETUS	3295	IMDG-LUOKKA	3
IMDG PAKKAUSRYHMÄ	III	MARINE POLLUTANT:	Ei.
UN/YK-NRO ILMAKULJETUS	3295	ILMAKULJETUS LUOKKA	3
ILMAKULJETUS PAKKAUSRYHMÄ	III		

## 15 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

VAROITUSETIKETIN TIETOJA



Haitallinen

SISÄLTÄÄ White spirit, low aromatic

R-LAUSEKKEET

R10	Syttyvää.
R65	Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
R66	Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

S-LAUSEKKEET

S2	Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S13	Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
S37	Käytettävä sopivia suojakäsiä.
S46	Jos ainetta on nieltä, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.
S51	Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.
S56	Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

EU-DIREKTIIVIT

Vaarallisia aineita koskeva direktiivi 67/548/ETY. Vaarallisia valmisteita koskeva direktiivi 1999/45/EY. Vaarallisia valmisteita koskevan erityisinformaation hallintajärjestelmä. 2001/58/EY.

## 16 MUUT TIEDOT

PÄIVÄMÄÄRÄ 05/10/2009

LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA

R10	Syttyvää.
R65	Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
R66	Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

VASTUUVARAUMA

Tässä tiedotteessa annettu tieto liittyy ainoastaan kyseisiin valmisteisiin ja ei välttämättä sovellu kyseisiin valmisteisiin käytettäessä niitä muiden aineiden yhteydessä tai muussa toiminnassa. Yhtiömme parhaan käsityksen ja ymmärryksen mukaan annetut tiedot pitävät paikkansa laadintahetkellä. Yhtiömme ei kuitenkaan vastaa vahingosta, joka aiheutuu annettujen tietojen puutteellisuudesta tai virheestä. Käyttäjä vastaa tässä annettujen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarkoitukseen.