

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika Windows.

Uwaga: Szczegółowe informacje na temat instalacji niestandardowej zawiera *Instrukcja obsługi* na Płyce CD z zasobami (*Resource CD*).

Szacowany czas instalacji: około 10 minut

Pomoc techniczna

Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR.

Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie znajdującej się na spodzie produktu i użyj jej do zarejestrowania wyrobu pod adresem <http://www.NETGEAR.com/register>. Rejestracja jest wymagana, by uzyskać dostęp do telefonicznego centrum obsługi. Stanowczo zalecamy zarejestrowanie się w witrynie firmy NETGEAR.

Aby znaleźć aktualizacje produktów oraz uzyskać pomoc, odwiedź witrynę <http://kbserver.netgear.com>. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania oraz korzystania z produktu, zapoznaj się z *Instrukcją obsługi urządzenia*.

Znaki towarowe

NETGEAR, logo NETGEAR, ReadyNAS, NeoTV, ProSafe, Smart Wizard i Auto Uplink są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy NETGEAR, Inc. Inne marki lub nazwy produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Oświadczenia i warunki

W celu ulepszenia konstrukcji, działania i/lub niezawodności firma NETGEAR może bez uprzedzenia wprowadzić zmiany w produkcie opisanym w niniejszym dokumencie. Firma NETGEAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania lub zastosowania produktów lub obwodów opisanych w niniejszym dokumencie.

Deklaracje zgodności oraz licencja GPL

Pełna deklaracja zgodności znajduje się w witrynie deklaracji firmy NETGEAR, pod adresem: http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621. Informacje dotyczące licencji publicznych GNU można znaleźć na stronie http://kbserver.netgear.com/kb_web_files/open_src.asp



Ten symbol został umieszczony zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96 w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Jeśli produkt jest utylizowany na terenie Unii Europejskiej, powinien on być traktowany i poddany recyklingowi zgodnie z obowiązującym lokalnie prawem oraz z zastosowaniem postanowień dyrektywy WEEE.

Zawartość opakowania



Bezprzewodowa karta
sieciowa Micro USB N150




Płyta CD z zasobami
(Resource CD)

Instalacja kreatora Smart Wizard

1. Włóż płytę *Resource CD* do napędu komputera. Jeśli strona główna płyty CD nie zostanie wyświetlona, przeszukaj pliki na płycie i kliknij dwukrotnie plik **Autorun.exe**.
2. Kliknij opcję **Konfiguracja**. Wyświetlony zostanie ekran Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania
3. Jeśli komputer jest podłączony z Internetem, kliknij przycisk **Check for Updates** (Spr. dost.aktual.). W przypadku braku połączenia wybierz opcję **Install from CD** (Zainstaluj z płyty CD).
4. Zaakceptuj warunki Umowy licencyjnej.

5. Na ekranie Setup Type (Rodzaj instalacji) kliknij przycisk **Next** (Dalej), aby wybrać opcję instalacji **Express (recommended)** (Ekspresowa (zalecane)).



Podłączanie karty

Zostanie wyświetlony monit o podłączenie karty.

1. Włóż płytę **Resource CD** do napędu komputera. Jeśli strona główna płyty CD nie zostanie wyświetlona, przeszukaj pliki na płycie i kliknij dwukrotnie plik **Autorun.exe**.



Uwaga: Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, umieść kartę sieciową w odległości przynajmniej 1 metra od routera.

2. Kliknij przycisk **Next** (Dalej).
Oprogramowanie WNA1000M wykryje kartę.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreator NETGEAR.

Łączenie z siecią

Pojawi się jeden z poniższych ekranów z monitem o połączenie z siecią bezprzewodową:



Sieć z WPS




Sieć bez WPS

- **Sieć WPS:** Ta sieć obsługuje funkcję Push 'N' Connect (zwaną też WPS). Kliknij przycisk **Dalej** i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nacisnąć przycisk WPS na karcie sieciowej i routerze. Następnie połącz się bez podawania hasła.

- **No WPS** (Sieć bez WPS): Wybierz sieć bezprzewodową z listy i kliknij przycisk **Dalej**. Aby połączyć się z bezpieczną siecią, musisz wpisać hasło lub klucz sieciowy.

Karta łączy się z siecią. Może to potrwać kilka minut. Zostanie wyświetlony ekran Smart Wizard Settings (Ustawienia kreatora Smart Wizard). Ustawienia zostaną zapisane w profilu, któremu możesz nadać nazwę.



Na pasku zadań i na pulpicie wyświetlona zostanie ikona . Możesz użyć tej ikony do włączenia kreatora Smart Wizard, by wprowadzić zmiany lub połączyć się z inną siecią bezprzewodową.

Instalacja samodzielnego sterownika

1. Włóż płytę **Resource CD** do napędu komputera. Jeśli strona główna płyty CD nie zostanie wyświetlona, przeszukaj pliki na płycie i kliknij dwukrotnie plik **Autorun.exe**.



2. Kliknij opcję **Install Windows Standalone Driver** (Zainstaluj samodzielny sterownik systemu Windows). Sterownik zainstaluje się w komputerze.
3. Po wyświetleniu monitu podłącz kartę do portu USB komputera lub połącz ją za pomocą kabla USB będącego częścią zestawu.


Uwaga: Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, umieść kartę sieciową w odległości przynajmniej 1 metra od routera.


4. Po wyświetleniu się tej wiadomości, kliknij przycisk **Finish** (Zakończ).



Łączenie z siecią

Ekran, który wyświetli się po zainstalowaniu sterownika, zależy od wersji systemu Windows w komputerze. Ten przykład pokazuje ekran połączenia w systemie Windows XP:



W zasobniku systemowym pojawi się ikona . Możesz jej użyć, by dokonać zmian lub połączyć się z siecią bezprzewodową. Pomoc dotyczącą połączeń bezprzewodowych w systemie Windows, można znaleźć w dokumentacji systemu Windows.

Rozwiązywanie problemów

Karta sieciowa nie została wykryta przez system

Objawy:

- Dioda LED nie zapala się na karcie sieciowej.
- Kreator znajdowania nowego sprzętu nie jest wyświetlany.

Możliwe przyczyny:

- Port USB w komputerze może być uszkodzony.
- Kabel przedłużający (jeśli jest używany), który łączy kartę sieciową USB z komputerem może być uszkodzony.
- Brak obsługi sterownika dla systemu operacyjnego.

Rozwiązania:

1. Upewnij się, że spełniasz minimalne wymagania systemowe dla karty sieciowej i dysponujesz najnowszymi aktualizacjami na komputerze.
2. Użyj najnowszego sterownika karty sieciowej. Poszukaj najnowszych sterowników na stronie pobierania NETGEAR.
3. Wypróbuj innego portu USB w komputerze.
4. Wypróbuj innego urządzenia i sprawdź, czy jest wykrywane.
5. Spróbuj połączyć bezpośrednio kartę sieciową z komputerem bez kabla przedłużającego.

6. Spróbuj ponownie uruchomić komputer lub wypróbuj kartę sieciową z innym komputerem.

Nie mogę zainstalować sterowników dla mojej bezprzewodowej karty sieciowej

Objawy:

- Używasz systemu operacyjnego Windows 7 lub Vista i:
 - Instalacja oprogramowania bezprzewodowej karty sieciowej nie została zakończona, najprawdopodobniej zatrzymała się podczas próby wykrycia karty sieciowej.
 - Nie można odnaleźć punktu dostępowego (AP) lub nazwy sieci bezprzewodowej (SSID) na liście sieci.

Możliwe przyczyny:

- W instalacji sterownika może przeszkadzać zapora lub oprogramowanie antywirusowe, np. ZoneAlarm. Ten problem może wystąpić podczas używania bezprzewodowej karty sieciowej firmy NETGEAR lub innego producenta.

Rozwiązania:

1. Skontaktuj się z producentem zapory lub oprogramowania antywirusowego i sprawdź, czy dostępna jest stosowna aktualizacja.
2. Odinstaluj sterownik dla bezprzewodowej karty sieciowej.
3. Odinstaluj oprogramowanie zapory.

4. Odinstaluj oprogramowanie antywirusowe.
5. Zainstaluj ponownie sterownik dla bezprzewodowej karty sieciowej.
6. Zainstaluj ponownie oprogramowanie zapory i antywirusowe.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 USA



201-13289-02

Luty 2011 r.