



HMS-datablad

Sist endret: 05/01/2004

Internt nr.:

Erstatter dato:

PRITT POWER STICK

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA



☐	Godkjent for bruk	☐
☐	Godkjent for lab. bruk	☐
☐	Modifisert av TiLas - TITO	☐

HANDELSNAVN	PRITT POWER STICK
PRODUKTTYPE	Limstift.

Pr-nr.	Ikke pliktig
ART nr.	500020

Produsent/importør	Henkel Norden AB Oslo
Adresse	Postboks 6405 Etterstad
Postnr. / sted	0604 Oslo
Telefon	23 37 15 20
Faks	23 37 15 21
UTARB.AV	Teknologisk institutt Laboratorietjenester as v/Knut Finsveen
Nødtelefonnummer	Giftinformasjonssentralen 2259 1300

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING



INGREDIENSKOMMENTARER

Polyuretanløsning i vann.

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER



HELSE

Produktet er ved normal bruk ikke regnet som helseskadelig.

BRANN OG EKSPLOSJON

Produktet er ikke brennbart.

MILJØ

Produktet regnes ikke som miljøskadelig.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK



GENERELT

I tvilstilfelle bør lege kontaktes.

INNÅNDING

Frisk luft, ro og varme.

HUDKONTAKT

Tilsølt tøy fjernes. Vask straks med vann og såpe.

ØYEKONTAKT

Skyll straks med vann i min. 15 minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

SVELGING

Gi straks to glass melk eller vann. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege.

PRITT POWER STICK

5. TILTAK VED BRANNSLOKKING ☐**PASSENDE BRANNSLUKNINGSMIDDEL**

Velges i forhold til omgivende brann.

UEGNET BRANNSLUKNINGSMIDDEL

-

BRANN- OG EKSPLOSJONSFARER

Stoffet er ikke brennbart.

Farlige forbrenningsprodukter: karbonoksid, karbondioksid, nitrogenforbindelser

PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN

Bruk friskluftsmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig pkt 8.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP ☐**SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL**

Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt.8

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE MILJØ

Samles opp i egnede beholdere og leveres som avfall (se pkt 13).

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRENSNING OG OPPRENSKING

Spill samles opp mekanisk.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING ☐**HÅNDTERINGSVEILEDNING**

Unngå kontakt med huden og øynene. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

LAGRINGSANVISNING

Lagres ved temperatur mellom -5 og 40 °C.

8.EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR ☐**FOREBYGGENDE TILTAK**

Dusj og øyeskyllingsutstyr bør finnes på arbeidsplassen.Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom.Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet.

ÅNDERETTSVERN

Normalt ikke nødvendig.

ØYEVERN

Normalt ikke nødvendig.

ARBEIDSHANSKER

Ved gjentatt eller lengre tids eksponering, benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.:

Butylgummi. Gjennomtrengningstid > 8 timer.

VERNEKLÆR

Normale arbeidsklær.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER ☐

Tilstandsform:	Fast stoff.		
Farge:	Blåaktig.		
Lukt:	Svak.		
Løslighet:			
Smelte/Frysepunkt:			Tetthet:
Ekspløsjonsomr., %- %:	-	Løslighet i vann:	Blandbar
Damptrykk:			Metningskons.:
Dekomponeringstemp.:			Rel. tetth. i m. luft(l=1):

PRITT POWER STICK

pH løsning:		Kokepunkt:	
Flammepunkt:	-	pH konsentrat:	9,5-10,5
Molvekt:		Viskositet:	9000-11000 mPas v/60 °C
Tenntemperatur:	-	Luktegrense:	
Rel. dampetthet,(L=1):		Rel. fordampningshast.:	
Luftreaktiv:		Vannreaktiv:	

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Produktet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelsene.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

GENERELT

Produktet er lite helseskadelig. Bare store mengder kan gi helseskader.

INNÅNDING

Produktet har liten avdampning/flyktighet, og innånding er lite relevant.

HUDKONTAKT

Langvarig eller gjentatt kontakt kan gi forbigående irritasjon.

ØYEKONTAKT

Kan forårsake lett irritasjon/svie.

SVELGING

Svelging kan forårsake mage- og tarm-irritasjoner, kvalme, brekninger og diare.

AKUTTE OG KRONISKE SKADEVIRKNINGER

Produktet er ikke kjent for å gi kroniske skader.

ALLERGI

Allergifremkallende egenskaper er ikke kjent.

KREFT

Produktet er ikke kjent for kreftfremkallende egenskaper.

MUTAGENE EFFEKTER

Arvestoffskadende (mutagene) egenskaper er ikke kjent.

REPRODUKSJONSSKADE EFFEKTER

Effekter på fruktbarhet eller fosterutvikling er ikke kjent.

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE

MOBILITET

Blandbar med vann.

NEDBRYTBARHET

Ikke naturlig bionedbrytbar.

ØKOTOKSITET

Produktet regnes ikke som miljøskadelig.

ANNEN INFORMASJON

Produktet må ikke tømmes i kloakk eller avløp.

13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL

GENERELT

PRITT POWER STICK

Kan deponeres i henhold til lokale regler på kommunal fyllplass.

AVFALLSGRUPPER

EAL-kode: 08 04 10 annet avfall av klebemidler og teningsmasse enn det nevnt i 08 04 09.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods:

☐

Ja

☒

Nei

☐

Ikke vurdert

ANNEN INFORMASJON

Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler.

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Farekl. / Anm.

EF-Etikett

☐

Ja

☒

Nei

☐

Ikke vurdert

REFERANSER

Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet, gjeldende fra 30. juli 2002. Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier, fastsatt 19.12.1997 med senere endringer, gjeldende fra 30.07.2002. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære av 2001 fra Direktoratet for arbeidstilsynet (bestillingsnr. 361). Forskrift om farlig avfall, FOR 2002-12-20 nr 1817, fastsatt av Miljødepartementet.

Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten.

16. ANDRE OPPLYSNINGER**LEVERANDØRENS ANMERKNINGER**

Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet.

Dette HMS-datablad er kvalitetssikret av Teknologisk institutt Laboratorietjenester as.

UTGITT:

REVISJONSOVERSIKT

Versjon	Rev. dato	Ansvarlig	Endringer
1.0.0	05/01/2004	KF	Nytt HMS-datablad



HMS-datablad

Sist endret: 05/01/2004

Internt nr.:

Erstatter dato:

PRITT POWER STICK