

3676 KOTIKITTI

Päiväys: 16.10.2008

Edellinen päiväys: 16.4.2005

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT**1.1 Kemikaalin tunnistustiedot**

1.1.1 Kauppanimi
3676 KOTIKITTI

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna
Tasoitustyö

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

1.3.1 Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja
AKZO NOBEL COATINGS OY

1.3.2 Yhteystiedot

Katuosoite MALMARINTIE 20
Postinumero ja -toimipaikka 01380 VANTAA
Postiosoite PL 104
Postinumero ja -toimipaikka 01301 VANTAA
Puhelin 0207 501501
Telefax 0207 501509
Sähköposti ktt-info@akzonobel.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

1.4.1 Numero, nimi ja osoite
HYKS, Myrkytystietokeskus, Stenbäckinkatu 11, 00290 Helsinki
09-471977, HYKS, Myrkytystietokeskus (24h)

2. VAARAN YKSILÖINTI

ÄRSYTTÄVÄ
Ärsyttää ihoa. Vakavan silmävaurion vaara.

Pöly saattaa ärsyttää hengityselimiä ja limakalvoja.
Saattaa olla haitallista nieltynä.
Ärsyttää ihoa.

Vaarallista kosketuksena silmiin (ärsyttävä). Silmätulehdukselle tunnusomaista on punoitus, silmien kostuminen, kutina.

Portland sementin kromi on pelkistetty. Henkilöt jotka ovat allergisia kromille ei pitäisi työskennellä käyttöseoksen kanssa.

Tuotteen joutuessa kosketuksiin kosteuden tai veden kanssa tuloksena on alkalinen reaktio, mikä saattaa olla syövyttävää.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA**3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat**

3.1.1 CAS/EY-numero ja rek.nro	3.1.2 Aineosan nimi
65997-15-1	Portlandsementti
13463-67-7	Titaanidioksidi

3.1.3 Pitoisuus

25-50%
1-2,5

3.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta

Xi; R 38;R41; R43
-

3.1.7 Muut tiedot

3676 KOTIKITTI

Päiväys: 16.10.2008

Edellinen päiväys: 16.4.2005

Hienojakoisen kvartsiipölyn pitoisuus on alle 5% (partikkelikoko<10mikronia). Portlandsementin kromi(VI) on pelkistetty mikä tarkoittaa, että tuotetta ei luokitella R43. Käyttöturvallisuustiedote on tehty kuivasta tuotteesta. Tuote sisältää sementtiä, joka joutuessaan kosketuksiin veden kanssa voi vaikuttaa syövyttävästi ihoon ja silmiin.

4. ENSIAPUTOIMENPITEET**4.1 Erityiset ohjeet**

-

4.2 Hengitys

Jos on hengitetty, siirrä raittiiseen ilmaan. Anna tekohengitystä ja happea(koulutettu henkilökunta), ellei henkilö hengitä tai jos hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy hengityspysähdyksiä.Haettava heti lääkärinapua.

4.3 Iho

Riisu saastuneet ja pölyiset vaatteet. Pese iho vedellä ja saippualla.

4.4 Roiskeet silmiin

Tarkista onko piilolinssesi ja poista ne. Huuhtelee silmiä välittömästi juoksevalla vedellä vähintään 15 min ajan pitäen silmäluomet erillään. Välittömästi yhteys lääkäriin.

4.5 Nieleminen

Jos henkilö on tajuissaan annetaan juotavaksi useita lasillisia vettä tai maitoa. Ei saa oksennuttaa. Yhteys lääkäriin.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET**5.1 Sopivat sammutusaineet**

Tuote ei ole palava.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä**

Vältettävä pölyn hengittämistä. Käsittely-ja suojausohjeet on lueteltu kohdissa 7 ja 8.

6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä

Tuotetta ei saa päästää viemäriin , vesistöön eikä maaperään.

6.3 Puhdistusohjeet

Jauhe lakaistaan tai imuroidaan talteen ja siirretään sille tarkoitettuihin merkittyihin astioihin. Vältettävä päästämistä ympäristöön.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI**7.1 Käsittely**

Työskenneltäessä tuotteen kanssa on aina noudatettava hyvää työhygieniää. Jos käytön aikana muodostuu pölyä, haurua, sumua on huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta pitämään ilmassa olevat epäpuhtaudet alle työhygienisten raja-arvojen.

7.2 Varastointi

Varastoidaan kuivassa , huoneenlämpötilassa ja pakkaus on pidettävä tiiviisti suljettuna.Tämä pidentää aineiden vaikutusta ,jotka on lisätty vähentämään mahdollista kromiallergiariskiä sementistä.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET**8.2 Altistumisen ehkäiseminen****8.2.1 Työperäisen altistuksen torjunta**

Työntekijöiden työnopastus on suoritettava huolellisesti. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta pitämään ilmassa olevat epäpuhtaudet alle työhygienisten raja-arvojen.Käsittelyn jälkeen kädet on pestävä vedellä ja saippualla.

3676 KOTIKITTI

Päiväys: 16.10.2008

Edellinen päiväys: 16.4.2005

- 8.2.1.1 Hengityksensuojaus**
Jos ilmanvaihto käyttöpaikalla on puutteellinen on käytettävä pölyvässä työssä ja hionnassa P2 hiukkassuodatinta.
- 8.2.1.2 Käsiensuojaus**
Käytettävä suojakäsineitä (esim. nitrilikumi tai neopreenikumi).
- 8.2.1.3 Silmiensuojaus**
Käytettävä tiiviisti suojaavia suojalaseja.
- 8.2.1.4 Ihonsuojaus**
Käytettävä tarkoitukseen sopivaa suojavaatetusta.

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

- 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)**
Kiinteä(jauhmainen), valkoinen
- 9.2 Terveiden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot**
- 9.2.8 Suhteellinen tiheys** 0,91 g/cm³
- 9.2.9 Liukoisuus**
- 9.2.9.1 Vesiliukoisuus** sekoittuva
- 9.2.9.2 Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä)** -
- 9.2.10 Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi** -

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

- 10.1 Vältettävät olosuhteet**
Tuote on stabiili.
- 10.2 Vältettävät materiaalit**
Tuote muodostaa veden kanssa syövyttävän seoksen, joka voi aiheuttaa pysyviä vaurioita iholle ja silmiin.
- 10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet**
-

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

- 11.1 Välitön myrkyllisyys**
-
- 11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys**
Vakavan silmävaurion vaara.
- 11.3 Herkistyminen**
-
- 11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin**
- 11.5.1 Hengitysaltistus : Pöly saattaa ärsyttää limakalvoja ja hengitysteitä.
- 11.5.2 Ihokosketus ja roiskeet : Tuote muodostaa veden kanssa syövyttävän seoksen, joka voi aiheuttaa pysyviä vaurioita iholle ja silmiin.
- 11.5.3 SILMÄkosketus : Pöly ja käyttöseos voi aiheuttaa polttoa silmissä. Vakavan silmävaurion vaara. Tuotteessa olevan Portlandsementin kromi on pelkistetty. Käytetyt lisäaineet pelkistävät kuudenarvoisen kromin, mikä vähentää kromiallergiariskiä. Vaikutus kuitenkin häviää erityisesti kosteassa ympäristössä. Varastoidaan kuivassa paikassa, huoneenlämpötilassa ja tiiviisti suljetussa pakkauksessa. Kromille allergisten henkilöiden ei pitäisi käsitellä käyttöseosta.

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

- 12.1 Ekotoksisuus**
- 12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille**

3676 KOTIKITTI

Päiväys: 16.10.2008

Edellinen päiväys: 16.4.2005

Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi ajantasaisen lainsäädännön mukaan.

12.2 Kulkeutuvuus

-

12.3 Pysyvyys ja hajoavuus**12.3.1 Biologinen hajoavuus**

-

12.4 Biokertyvyys

-

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Tuotetta tulee käsitellä huolellisesti eikä sitä saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1 Hävitettävä tuote: Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti .

EWC-jätekoodi 10 13 11 (Yleisempien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelo). Paikkakuntaakohtaista tietoa jätteiden käsittelystä saa paikalliselta ympäristöviranomaiselta.

13.2 Pakkausjäte : Tyhjät , kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen(Lisätietoja: Mepak-Kierrätys Oy, metallipakkaukset ja Suomen Uusiomuovi Oy , muovipakkaukset) tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

14. KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero -

14.3 Maakuljetukset

14.3.1 Kuljetusluokka -

14.3.2 Vaaran tunnusnumero
ADR/RID-varoituslipukkeet -

14.4 Merikuljetukset

14.4.1 IMDG-luokka -

14.4.2 Oikea tekninen nimi
Merta saastuttava aine -
IMO-Varoituslipukkeet -

14.5 Ilmakuljetukset

14.5.1 ICAO/IATA-luokka -

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Varoitusetiketin tietoja

15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi

Xi Ärsyttävä

15.1.2 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet

Portlandsementti

15.1.3 R-lausekkeet

R38 Ärsyttää ihoa.
R41 Vakavan silmävaurion vaara.

15.1.4 S-lausekkeet

S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S24/25 Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä (15 min ajan) ja mentävä lääkäriin.

3676 KOTIKITTI

Päiväys: 16.10.2008

Edellinen päiväys: 16.4.2005

S37/39 Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.
S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

15.1.5 Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset

Sisältää sementtiä. Semenetti sisältää alle 2mg/kg kuudenarvoista kromia(Cr VI) toimitettaessa ja kaksitoista kuukautta siitä päivästä, jos on varastoitu kuivissa olosuhteissa. Kahdentoista kuukauden varastoinnin jälkeen, riski herkistyä kromille nousee. Varastoidaan kuivassa paikassa tiiviisti suljetussa pakkauksessa. Kromille allergisten henkilöiden ei pitäisi työskennellä käyttöseoksen kanssa.

16. MUUT TIEDOT**16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista**

R38 Ärsyttää ihoa.
R41 Vakavan silmävaurion vaara.
R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

16.4 Lisätiedot

Akzo Nobel Coatings Oy, puh. 0207 501 501.

16.5 Käytetyt tietolähteet

Sds/ 10.10.2008

16.6 Lisäykset, poistot ja muutokset

Kohdat: 2,3,7,8,15

Päiväys

16.04.2005