

**SIKKERHETSDATABLAD**  
**LEFRANC & BOURGEOIS ESSENCE DE PETROLE / QUICK DRYING PETROLEUM**

**1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET**

PRODUKTNAVN LEFRANC & BOURGEOIS ESSENCE DE PETROLE / QUICK DRYING PETROLEUM  
ANVENDELSE Fortynningsmiddel til oljemaling  
LEVERANDØR ColArt International SA  
5 Rue Rene Panhard  
Z.I .Nord  
72021 Le Mans Cedex 2  
+33 2 43 83 83 00  
Lefranc-Bourgeois@colart.fr

**2 FAREIDENTIFIKASJON**

Brannfarlig. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.

KLASSIFISERING Xn;R65. R10, R66.

**3 SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER**

Navn	EC-nr.	CAS-NR.	Innhold	Klassifisering
White spirit, low aromatic	265-150-3	64742-48-9	60-100%	Xn;R65. R10,R66.

Full tekst for alle R-setninger er vist i pkt. 16.

**4 FØRSTEHJELPSTILTAK**

**INNÅNDING**

Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

**SVELGING**

PRØV ALDRI Å GI DRIKKE ELLER FRAMKALLE BREKNINGER HVIS VEDKOMMENDE ER BEVISSTLØS! Fremkall ikke brekning. Ved brekninger må hodet holdes så lavt at mageinnholdet ikke kommer ned i lungene. Drikk rikelig vann. Konsulter lege for særskilt råd.

**HUDKONTAKT**

Ta straks av tilsølte klær og vask huden med såpe og vann. Kontakt straks lege dersom sykdomstegn opptrer etter vask.

**ØYEKONTAKT**

Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

**5 BRANNSLOKKINGSTILTAK**

**BRANNSLUKKINGSMIDLER**

Brann kan slukkes med: Skum. Tørrkjemikalier, sand, dolomitt e.l.

**SÆRLIGE BRANNSLUKKINGSTILTAK**

Unngå innånding av branngasser. Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket. Dem inn og samle opp slokkevann.

**6 TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP**

**METODER FOR OPPRYDNING**

Bruk nødvendig verneutstyr. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Ikke forurens vannkilde eller kloakk.

**7 HÅNTERING OG LAGRING**

**FORHOLDSREGLER VED BRUK**

Unngå søl og kontakt med huden og øynene. Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av damper.

**FORHOLDSREGLER VED LAGRING**

Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et godt ventilert sted.

**8 EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG BESKYTTELSE**

**VERNEUTSTYR**

# LEFRANC & BOURGEOIS ESSENCE DE PETROLE / QUICK DRYING PETROLEUM



## TEKNISKE TILTAK

Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.

## HÅNDVERN

Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt skal det brukes vernehansker.

## ØYEVERN

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller.

## ANDRE VERNETILTAK

Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulig kontakt med væske og mot gjentatt eller langvarig kontakt med damper.

## HYGIENETILTAK

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Vask straks hud som er blitt våt. Bruk egnet hudkrem for å motvirke uttørring av huden.

## 9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

UTSEENDE	Væske		
FARGE	Fargeløs		
LUKT	Petroleum		
LØSELIGHET	Oppløselig i Organiske løsningsmidler. Uoppløselig i vann		
KOKEPUNKT (°C)	150-215	VOLUMVEKT.	760-780 kg/m <sup>3</sup>
DAMPTRYKK	0.3 kPa 20°C	FORDAMPNINGSHASTIGHET.	0.18 BuAc=1
FLAMMEPUNKT (°C)	21-55 CC - Lukket kopp.	SELVANTENNELSES TEMPERATUR (°C)	>230
EKSPLOSJONGRENSE, NEDRE (%)	0.6	EKSPLOSJONGRENSE, ØVRE (%)	6.5
LØSELIGHET (G/100 G H <sub>2</sub> O, 20 °C)	<0.02 g/L eau	FLYKTIGE ORGANISKE FORBINDELSER (VOC)	100 %

## 10 STABILITET OG REAKTIVITET

### STABILITET

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

### FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS.

Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. Unngå kontakt med syrer og oksiderende stoffer.

### FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER

Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjøre karbonoksid og andre giftige gasser eller damper.

## 11 TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

TOKSISK DOSE 1 - LD 50 >2000 mg/kg (oral-rotte)

### INNÅNDING

Damp kan forårsake dødsighet og svimmelhet.

### SVELGING

Væsken virker irriterende på slimhinner og kan eventuelt gi magesmerter ved svelging.

### HUDKONTAKT

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

## 12 ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

LC 50, 96 T, FISK, mg/l >1000

EC 50, 48 T, DAFNIA, mg/l >1000

IC 50, 72 T, ALGER, mg/l >1000

### MOBILITET

@@@Highly volatile and will rapidly evaporate to the air@@@ Produktet er uoppløselig i vann og spres på vannoverflaten.

# LEFRANC & BOURGEOIS ESSENCE DE PETROLE / QUICK DRYING PETROLEUM

NEDBRYTBARHET

Produktet er bionedbrytbart.

## 13 INSTRUKSER OM DISPONERING

⚠

Avfallet skal behandles som farlig avfall. Leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter.

## 14 TRANSPORTOPPLYSNINGER



GODSBESKRIVELSE	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.		
UN-NR., VEITRANSPORT	3295	ADR-KLASSE	3
	Klasse 3: Brannfarlige væsker.	ADR PAKKEGRUPPE	III
RID-KLASSE	3	RID PAKKEGRUPPE	III
UN-NR., SJØTRANSPORT	3295	IMDG-KLASSE	3
IMDG-PAKKEGRUPPE	III	MARIN FORURENSNING	Nei.
UN-NR., FLYTRANSPORT	3295	KLASSE, LUFTTRANSPORT	3
PAKKEGRUPPE, LUFTTRANSPORT	III		

## 15 REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

FAREMERKING



Helseskadelig

INNEHOLDER

White spirit, low aromatic

RISIKOSETNINGER

R10	Brannfarlig.
R65	Farlig; kan forårsake lungeskade ved svelging.
R66	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

SIKKERHETSSETNINGER

S2	Oppbevares utilgjengelig for barn.
S13	Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.
S37	Bruk egnede vernehansker.
S46	Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.
S51	Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
S56	Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallbehandlingsanlegg.

EU-DIREKTIVER

Stoffdirektivet 67/548/EØF. Preparatdirektivet 1999/45/EF. System for spesifikk informasjon vedrørende farlige stoffblandinger 2001/58EF.

## 16 ANDRE OPPLYSNINGER

DATO 05/10/2009

RISIKOSETNINGER

R10	Brannfarlig.
R65	Farlig; kan forårsake lungeskade ved svelging.
R66	Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

FORBEHOLD OM ANSVAR

Opplysningene gjelder bare dette materialet og behøver ikke gjelde materialet brukt i kombinasjon med andre materialer eller i andre prosesser. Så langt selskapet kjenner til er informasjonen korrekt og pålitelig pr. den dato som er angitt. Det gis imidlertid ingen forsikringer eller garantier om at informasjonen er korrekt, pålitelig eller fullstendig. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at informasjonen er egnet for det tiltenkte formålet.