



HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

CASCO AKRYL BASIC

1. Identifikasjon av kjemikaliyet og ansvarlig firma

Produktnavn	: CASCO AKRYL BASIC	Produsent	: Akzo Nobel Deco International AB P.O. Box 11550 100 61 Stockholm Sweden Tel. +00468 7434000 Fax. +00468 6436370
		Leverandør	: Akzo Nobel Dekorativ AS Fløisbonnveien 6 1411 KOLBOTN NORGE Telefon : 66819400 / 91860935
Produktnummer	: 3912	Deklarasjonsnummer	: ---
Kjemisk beskrivelse	: Fugemasse basert på akryl copolymer.	Nødtelefonnummer	: Giftinformasjonssentralen : 22591300
Bruksområde	: Fugemasse		

2. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (2002)

.

Kjemisk navn*	CAS-nr.	%	EC-nummer	Klassifisering
Norge				
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on: 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)	55965-84-9	<0.001	---	T; R23/24/25, C; R34, R43, N; R50/53
Akrylat copolymer	---	10-30	---	---
Calcium Magnesium Carbonate	16389-88-1	30-60	240-440-2	---

Se punkt 16 for de fullstendige R-setningene det vises til ovenfor

Tegnforklaring. T=Giftig, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, C=Etsende.

Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

3. Viktigste faremomenter

Stoffet er ikke klassifisert som farlig i henhold til direktiv 67/548/EØF med endringer.

Klassifisering : Ikke klassifisert.

Virkninger og symptomer

Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet : Produktet klassifiseres ikke som helseskadlig.

4. Førstehjelpstiltak

Førstehjelp

- Innånding** : ---
- Svelging** : ---
- Hudkontakt** : Vask med vann og såpe.
- Øyekontakt** : Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll med vann.

5. Tiltak ved brannslukning

Brannslukningsmiddel

Egnet : LITEN BRANN: Bruk TØRT kjemisk pulver.
STOR BRANN: Bruk vandusj, tåke eller skum. Ikke bruk vannstråle.

Farlige termiske nedbrytingsprodukter : ---

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Personlige vernetiltak : Ved arbeid med produktet skal man ha en god arbeidshygiene.
Miljømessige forholdsregler og opprenskningsmetoder : Absorber med et inert materiale, og plasser det sølte materialet og absorbasjonsmidlet i egnet beholder for avfallshåndtering. Mindre søl kan vaskes bort med vann før produktet er tørt.

Obs! Se punkt 8 for informasjon om personlig verneutstyr og punkt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

7. Håndtering og oppbevaring

Håndtering : Ved arbeid med produktet skal man ha en god arbeidshygiene.
Oppbevaring : Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevar beholderen på et kjølig, godt ventilert sted.

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Tekniske tiltak : Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
Hygieniske tiltak : Ved arbeid med produktet skal man ha en god arbeidshygiene.

Personlig verneutstyr

Generelt. : Avhengig av håndtert mengde og arbeidsforhold, bruk følgende anbefalte beskyttelsesutstyr;
Luftveiene : ---
Hud og kropp : ---
Hender : ---
Øyne : ---

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk form : Tørrstoff. (pasta)
Farge : Hvit.
pH : 7.5 til 9 [Basisk.]
Kokepunkt : ---
Smeltepunkt : ---
Flammepunkt : Lukket beholder: >100°C (212°F).
Tetthet : 1625 kg/m³
Løselighet : Dispergert i vann

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet : Produktet er stabilt.
Farlige nedbrytningsprodukter : ---

11. Opplysninger om helsefare

Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet : Produktet klassifiseres ikke som helseskadlig.

12. Miljøopplysninger

Økotoksitet : Produktet klassifiseres ikke som miljøfarlig i henhold til tilgjengelig informasjon og rådende kriterier.

13. Fjerning av kjemikalieavfall

Rester og ikke utherdet produkt : Ikke-farlig avfall

Utherdet produkt : Utherdet produkt er ikke farlig avfall og kan håndteres som vanlig avfall

Den europeiske avfallslisten (EAL) : 08 04 10 annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09

Emballasje : Tom og tørr emballasje kan leveres til gjenvinning.
Akzo Nobel Dekorativ AS er tilsluttet Materialretur systemet med medlemsnummer 11339
Vennligst kontakt lokal myndighet for rettleiding om avfallsbehandling

14. Opplysninger om transport

Internasjonale transportforskrifter Dette preparatet er ikke klassifisert som farlig i henhold til internasjonale transportbestemmelser (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

Opplysninger om lover og forskrifter	FN - nummer	Varenavn ved transport (proper shipping name)	Klasse	Emballasjegruppe	Etikett	Tilleggsopplysninger
ADR/RID-klasse	Ikke regulert.	-	-	-		-
IMDG-klasse	Ikke regulert.	-	-	-		-
IATA-DGR-klasse	Ikke regulert.	-	-	-		-

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Stoffet er ikke klassifisert som farlig i henhold til direktiv 67/548/EØF med endringer.

Nasjonale forskrifter

Norge

Risikosetninger : Ikke regulert.

Sikkerhetssetninger : S2- Oppbevares utilgjengelig for barn.

Karsinogen klasse : Ikke klassifisert.

16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Fullstendig tekst til R-setninger med nr. i del 2 & 3 - Norge : R23/24/25- Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging.
R34- Etsende.
R43- Kan gi allergi ved hudkontakt.
R50/53- Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Klassifikasjonstekstene i avsnitt 2 & 3 - Norge : T - Giftig
C - Etsende
N - Miljøskadelig.

Historikk

Utskriftsdato : 5 Januar 2006

Ustedelsesdato : 5 Januar 2006

Dato for forrige utgave : Ingen tidligere validering

Versjon : 1

Utarbeidet av : Grönvall Susanne

Merknad til leseren

CASCO AKRYL BASIC

Så langt vi kjenner til, er informasjonen i dette dokumentet dekkende og nøyaktig. Avgjørelsen om egnetheten av alle materialer er i siste instans kun brukerens eget. Alle materialer kan ha ukjente risikomomenter og bør brukes med forsiktighet. Selv om bestemte risikomomenter er beskrevet er beskrevet her, kan vi ikke garantere at dette er de eneste som finnes.

Versjon 1

Side: 4/4