

CO.0249.08.01 FI

Udstedt i samsvar med byggproduktiv (CPD) 305/2011/EU (574/2014). Clas Ohlson bekræfter herved at produktene nedenfor følger kravene til:

EN 14592 2008+A1 2012 – Timber structures - Dowel-type fasteners

1. Tuotetyypin tunniste:

Construction screws T-Sexa Dacromet hexagon head TX, belonging to groups: 40-9549

2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

See packaging, product label

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Screws to be used in timber constructions

4. Valmistaja

Clas Ohlson AB - 793 85 Insjön - Sweden

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden

Not relevant

6. Suoritusasteen pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

System 3

7. Yhdenmukaistettu standardi:

Standardi

Ilmoitettu laitos/

ilmoitetut

laitokset:

Suoritusasteen pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa

käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät

Antoi

NEN-EN 14592:2008+A1:2012

SHR NB2590

Nieuwe Kanaal 9c

6709 PA Wageningen

The Netherlands

3

Initiële typekeuring reportcode 14.0432

8. Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Not relevant

9. Ilmoitettu suoritustaso:

Essential characteristics	Design Method	ø 6,0	ø 8,0	ø 10,0	Harmonised technical specifications
MECHANICAL STRENGTH AND STIFFNESS					
a) Characteristics yield moment My,k [Nmm]	EN 409	11424	28350	37757	
b) Characteristics withdrawal parameter	EN 1382	12,45	11,7	12,12	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m3 WMC 13%			
c) Characteristics head pull-through parameter [N/mm²]	EN 1383	23,27	19,72	16,52	
Wood density:	EN 314 class 3	Okoume plywood, 18mm, 525 kg/m3			
d) Characteristics tensile capacity ftens,k [kN]	EN 1383:1999	15,19	24,66	30,59	
e) Characteristics torsional ratio:	EN ISO 10666:1999	5,31	3,45	3,31	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m3 WMC 13%			
DURABILITY	EN 1995-1-1 ISO 2081	Service class 2 according to EN 1995-1-1			

10. Valmistaja vastaa tuotannon laadunvarmistusjärjestelmästä ja sen ylläpidosta

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Henrik Alfredsson
Product Manager

