

Multicoloured RGB LED String Light

Art.no 18-1353 Model WX-5VLED44-C-80MC-10-1
36-6367 WX-5VLED44-C-80MC-10-1

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Operating instructions

Note:

The product must only be connected to a standard domestic 220–240 V AC, 50/60 Hz electrical supply. Press [PRESS] repeatedly to select between various light modes:

1. Chasing lights (all colours)
2. Changing (all colours)
3. Blue
4. Green
5. Cyan
6. Red
7. Purple/pink
8. Light cyan
9. Off



The string light has a built-in memory function which enables it to remember the last light mode in case of a power cut.

Care and maintenance

Disconnect the string light from the mains and store it in a dry and dust-free area and out of the reach of children whenever it is not to be used for an extended period.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Rated voltage	220–240 V AC, 50/60 Hz
String light length	12.6 m
Connection cable length	10 m
Power	6 W
IP rating	IP44

Ver. 20160615

Multifärgad LED-ljusslinga RGB

Art.nr 18-1353 Modell WX-5VLED44-C-80MC-10-1
36-6367 WX-5VLED44-C-80MC-10-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Användning

Obs!

Ljusslingan får endast anslutas till ett vägguttag med 220–240 V AC, 50/60 Hz.

Tryck upprepade gånger på [PRESS] på kontrollenheten för att växla mellan de olika ljuslägena:

1. Svepande sken (alla färger)
2. Växlande (alla färger)
3. Blå
4. Grön
5. Cyan
6. Röd
7. Lila/rosa
8. Ljus cyan
9. Av



Ljusslingan har en inbyggd minnesfunktion, den kommer ihåg senaste ljusinställning efter att strömmen brutits.

Skötsel och underhåll

Koppla bort slingan från elnätet och förvara den torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Längd ljusslinga	12,6 m
Längd anslutningskabel	10 m
Effekt	6 W
Skyddsklass	IP44

Var. 20160615

SVERIGE • KUNDTJÄNST

tel: 0247-445 00 fax: 0247-445 09 e-post: kundservice@clasohlson.se
internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

north
LIGHT

Multifarget lysslynge LED, RGB

Art.nr. 18-1353 Modell WX-5VLED44-C-80MC-10-1
36-6367 WX-5VLED44-C-80MC-10-1

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Bruk

Obs!

Lysslyngen skal kun kobles til strømuttak med 220–240 V AC, 50/60 Hz.

Trykk gjentatte ganger på [PRESS] på kontrollenheten for å skifte mellom de forskjellige lysinnstillingene:

1. Sveipende skinn (alle farger)
2. Skiftende lys (alle farger)
3. Blå
4. Grønn
5. Cyan
6. Rød
7. Lilla/rosa
8. Lys cyan
9. Av



Lysslyngen har en innebygd minnefunksjon og husker den siste lysinnstillingen når den skrur på etter strømbrudd o.l.

Stell og vedlikehold

Når lysslyngen ikke er i bruk skal den lagres tørt og støvfritt, og utilgjengelig for barn. Den skal også kobles fra strømmettet når den ikke er i bruk.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.



Spesifikasjoner

Nettspenning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lengde lysslynge	12,6 m
Lengde strømkabel	10 m
Effekt	6 W
Beskyttelsesklasse	IP44

NORGE • KUNDESENTER

tel: 23 21 40 00 fax: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no
interneff: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Monivärinen LED-valoketju

Tuotenro 18-1353 Malli WX-5VLED44-C-80MC-10-1
36-6367 WX-5VLED44-C-80MC-10-1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.


Käyttö

Huom.!

Laitteen saa liittää ainoastaan pistorasiaan, joka on 220–240 V AC, 50/60 Hz.

Vaihtse valaistustila painamalla useita kertoja [PRESS]:

1. Liukuen vaihtuva (kaikki värit)
2. Vaihtuva (kaikki värit)
3. Sininen
4. Vihreä
5. Syaani
6. Punainen
7. Violetti/vaaleanpunainen
8. Vaalea syaani
9. Pois päältä



Valoketju muistaa viimeisen asetuksen virran katkeamisen jälkeen.

Huolto ja ylläpito

Irrota pistoke pistorasiasta ja säilytä valoketju kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa, jos se on pitkään käyttämättä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä	220–240 V AC, 50/60 Hz
Valoketjun pituus	12,6 m
Liitäntäjohdon pituus	10 m
Teho	6 W
Kotelointiluokka	IP44

Bunte LED-Lichterkette RGB

Art.Nr. 18-1353 Modell WX-5VLED44-C-80MC-10-1
36-6367 WX-5VLED44-C-80MC-10-1

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Gebrauch

Hinweis:

Das Gerät darf nur an Steckdosen mit 220–240 V AC, 50/60 Hz angeschlossen werden.

Wiederholt auf [PRESS] auf dem Steuergerät drücken, um zwischen den verschiedenen Leuchtstufen zu wechseln:

1. Schweifendes Leuchten (alle Farben)
2. Farbwechsel (alle Farben)
3. Blau
4. Grün
5. Cyan
6. Rot
7. Lila/rosa
8. Helles Cyan
9. Aus



Das Gerät hat eine integrierte Speicherfunktion, die sich an die zuletzt gewählte Leuchtstufe vor dem Ausschalten erinnert.

Pflege und Wartung

Bei längerer Nichtbenutzung das Gerät vom Stromnetz trennen und trocken und staubfrei außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Betriebsspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Länge Lichterkette	12,6 m
Länge Anschlusskabel	10 m
Leistung	6 W
Schutzart	IP44

Ver. 20160615

DEUTSCHLAND • KUNDENSERVICE

Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und auf Kundenservice klicken.