

Hose Reel

Art.no 31-4717

Model HL-W-30

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.

Safety

Warning!

This hose reel is not a toy; do not let children play with it.

Product description

Portable hose reel which also has a wall bracket. Comes with hose pipe, couplings and spray nozzle. Includes 25 metres of braided ½-inch diameter hose and 2 metres of connection hose.

Assembly

Hold the bracket up against a wall and mark out the position for the holes with a pencil. Mount the bracket onto the wall using the provided screws and wall plugs.

Useful Tips

The hose must not be under pressure when it is rewound onto the reel. Close the water inlet and leave the nozzle open before rewinding the hose.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Specifications

Hose	25 m (PVC), Ø ½" (12 mm)
Max pressure	6 bar (600 kPa)
Coupling thread	¾" and ½" NPT
Size	28 × 38 × 44 cm

GREAT BRITAIN • CUSTOMER SERVICE

tel. 08545 300 9799 web: www.clasohlson.co.uk

e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk

Cocraft®

Slangvinda

Art.nr 31-4717

Modell HL-W-30

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

Varning!

Slangvindan är ingen leksak, låt inte barn använda den.

Produktbeskrivning

Portabel slangvinda som även har väggfäste. Slang, kopplingar och sprutmunstycke medföljer. 25 m kryssarmerad slang \varnothing 1/2" och 2 m anslutningsslang ingår.

Montering

Håll upp fästet mot väggen och markera med en penna etc. var hålen i väggen ska göras. Använd medföljande skruv och plugg eller liknande för att montera fästet på väggen.

Användningstips

Slangen måste vara trycklös innan den kan vevas in i slangvindan. Stäng därför av inloppet och låt munstycket vara öppet innan slangens vevas in.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Slang	25 m (PVC), \varnothing 1/2" (12 mm)
Max. vattentryck	6 bar (600 kPa)
Anslutningsgänga	3/4" och 1/2" NPT
Mått	28 × 38 × 44 cm

SVERIGE • KUNDTJÄNST

tel: 0247/445 00 internet: www.clasohlson.se

fax: 0247/445 09 e-post: kundservice@clasohlson.se

Cocraft[®]

Slangevinde

Art.nr. 31-4717

Modell HL-W-30

Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

Advarsel!

Slangetrommelen er ikke noe leketøy, la ikke barn bruke den uten tilsyn av voksne.

Produktbeskrivelse

Portabel slangetrommel som også har veggfeste. Slange, koblinger og sprøytemunnstykke følger med. 25 m kryssarmert slange Ø 1/2" og 2 m koblingslange medfølger.

Montering

Hold festet mot veggen og marker med en penn hvor hullene skal være. Bruk medfølgende skrue og plugg eller liknende for å monter festet på veggen.

Brukertips

Slangen må være trykløs før den rulles inn i vinden. Steng innløpet og la munnstykket være åpent før slangen rulles inn.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Slange	25 meter (PVC), Ø 1/2" (12 mm)
Maks. vanntrykk	6 bar (600 kPa)
Gjengestørrelse på tilkobling	3/4" og 1/2" NPT
Mål	28 × 38 × 44 cm

NORGE • KUNDESENTER

tel: 23 21 40 00 internett: www.clasohlson.no

fax: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no

Cocraft[®]

Letkukela

Tuotenumero

31-4717

Malli

HL-W-30

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

Varoitus!

Letkukela ei ole lelu. Älä anna lasten käyttää sitä.

Tuotekuvaus

Kannettava letkukela, jonka voi myös kiinnittää seinään. Letku, liittimet ja ruiskusuutin sisältyvät. 25 metrin ristivahvistettu letku (Ø ½") ja 2 metrin liitäntäletku sisältyvät.

Asennus

Pidä kiinnikettä seinää vasten ja merkitse reikien paikat seinään esim. kynällä. Kiinnitä kiinnike seinään pakkaukseen sisältyvillä ruuveilla ja tulpilla tai muilla vastaavilla.

Käyttövinkkejä

Letkun tulee olla paineeton kun se kelataan kelaan. Sulje vedentuloaukko ja anna suuttimen olla auki ennen kuin kelaat letkun sisään.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Letku	25 m (PVC), Ø ½" (12 mm)
Suurin sallittu vedenpaine	6 baaria (600 kPa)
Liitäntä	¾" ja ½" NPT
Mitat	28 × 38 × 44 cm

SUOMI • ASIAKASPALVELU

puh: 020 111 2222 kotisivu: www.clasohlson.fi

sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

Cocraft®

Schlauchtrommel

Art.Nr. 31-4717

Modell HL-W-30

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

Achtung:

Die Schlauchtrommel ist kein Spielzeug und darf nicht von Kindern verwendet werden.

Produktbeschreibung

Tragbare Schlauchtrommel mit Wandhalterung. Schlauch, Anschlüsse und Spritzdüse inklusive. Ein 25 m langer Kreuzgewebebeschlauch (Ø 1/2") und ein 2 m langer Anschlusschlauch sind im Lieferumfang enthalten.

Montage

Die Halterung an die Wand halten und die Bohrungspositionen mit einem Stift markieren. Die Halterung mit der mitgelieferten oder einer vergleichbaren Schraube mithilfe des passenden Dübels an der Wand montieren.

Bedienungshinweise

Der Schlauch muss drucklos sein, bevor er um die Schlauchtrommel gewickelt werden kann. Deshalb vor dem Aufwickeln des Schlauchs zuerst die Wasserzufuhr abstellen und die Düse offen lassen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den vor Ort geltenden Bestimmungen entsorgen. Im Zweifelsfall bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

Technische Daten

Schlauch	25 m (PVC), Ø 1/2" (12 mm)
Max. Wasserdruck	6 bar (600 kPa)
Anschlussgewinde	3/4" und 1/2" NPT
Abmessungen	28 x 38 x 44 cm

DEUTSCHLAND • KUNDENSERVICE

Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen
und auf Kundenservice klicken.

Cocraft[®]