

SÄKERHETS DATABLAD

CASCO KONTAKTLIM S9 SUPER



1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Namnet på ämnet eller beredningen

Produktnamn : CASCO KONTAKTLIM S9 SUPER
Produkttyp : Kontaktlim baserat på polykloroprenkummi.
Produkt nr. : 3831

Namnet på bolaget/företaget

Leverantör/ Tillverkare : Akzo Nobel Bygglim AB
P.O. Box 11550
100 61 Stockholm, Sweden
Tel. +00468 7434000
Fax. +00468 6436370

e-mailadress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad : miljo_bygglim@akzonobel.com

Nödtelefonnummer : RING 020-99 60 00
(Kemiakuten, öppet dygnet runt 7 dagar i veckan)

2. FARLIGA EGENSKAPER

Produkten är klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar.

Klassificering : F; R11
Xi; R36/38
R67
N; R51/53

Fysikaliska/kemiska faror : Mycket brandfarligt.

Hälsofara : Irriterar ögonen och huden. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Miljöfara : Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Ingående ämnen	CAS-nummer	EG-nummer	%	Klassificering
Polykloropren	9010-98-4		10 - 25	Inte klassificerad.
Etylacetat	141-78-6	205-500-4	25 - 50	F; R11 [1] Xi; R36 [2] R66, R67
nafta (petroleum), vätebehandlad lätt	64742-49-0		10 - 25	F; R11 [1] Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R51/53
Aceton	67-64-1	200-662-2	5 - 10	F; R11 [1] Xi; R36 [2] R66, R67
cyklohexan	110-82-7	203-806-2	0.1 - 1	F; R11 [1] Xn; R65 [2] Xi; R38 R67 N; R50/53
zinkoxid	1314-13-2	215-222-5	0.1 - 1	N; R50/53 [1]
kolofonium	8050-09-7	232-475-7	0.5 - 0.9	R43 [1]
Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse till R-fraserna som anges ovan				

Råvaran har blivit självklassificerats utav leverantören. Den fullständiga raffineringshistorien visar att ämnet inte är cancerframkallande. Ingående nafta innehåller mindre än 0.1% bensen och är därför ej klassificerad som cancerogen.

[1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Första hjälpen

- Inandning** : Vid inandning, förflytta till frisk luft. Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning. Kontakta läkare. Vid medvetslöshet placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare.
- Förtäring** : Skölj munnen med vatten. Om materialet har svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Sök läkarvård om skadliga hälsoeffekter består eller är allvarliga.
- Hudkontakt** : Tvätta med tvål och vatten. Täck den irriterade huden med ett lenande medel.
- Kontakt med ögonen** : Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten under det att undre och övre ögonlocket emellanåt lyfts. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare.
- Allmän information** : Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Släckmedel

- Lämpliga** : Använd pulver, CO₂, spridd vattenstråle (dimma) eller skum.
- Ej lämpliga** : Använd inte vattenstråle.
- Farliga termiska sönderdelningsprodukter** : Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:
koldioxid
koloxid

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- Åtgärder till skydd för människor** : Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
- Miljömässiga skyddsåtgärder** : Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp. Vattenförorenande material. Stora utsläpp kan vara skadliga för miljön.
- Rengöringsmetoder**
- Litet utsläpp** : Absorbera med ett inert material och placera avfallsresterna och det absorberande materialet i en lämplig avfallsbehållare.
- Stort utsläpp** : Absorbera med ett inert material och placera avfallsresterna och det absorberande materialet i en lämplig avfallsbehållare. Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen.

Obs! Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning och avsnitt 13 för avfallshantering.

7. HANTERING OCH LAGRING

- Hantering** : Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik inandning av ånga och dimma. Använd enbart där det är fullgod ventilation. Håll avskilt från värme, gnistor och öppen låga. Iaktta försiktighetsåtgärder mot elektrostatiske urladdningar. Vid hantering av produkten skall god arbetshygien alltid iakttas.
- Lagring** : Förpackningen förvaras på sval, väl ventilerad plats. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Undvik alla tänkbara antändningskällor (gnista eller låga). Förvaring av större mängder kräver särskilt utrymme och tillstånd.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Ingående ämnen

Etylacetat

Hygieniska gränsvärden

AFS 2005:17 (Sverige, 6/2007).

KTV: 1100 mg/m³ 15 minut eller minuter.

KTV: 300 ppm 15 minut eller minuter.

NGV: 500 mg/m³ 8 timme eller timmar.

NGV: 150 ppm 8 timme eller timmar.

Aceton

AFS 2005:17 (Sverige, 6/2007).

KTV: 1200 mg/m³ 15 minut eller minuter.

KTV: 500 ppm 15 minut eller minuter.

NGV: 600 mg/m³ 8 timme eller timmar.

NGV: 250 ppm 8 timme eller timmar.

cyklohexan

AFS 2005:17 (Sverige, 6/2007).

KTV: 1300 mg/m³ 15 minut eller minuter.

KTV: 370 ppm 15 minut eller minuter.

NGV: 1000 mg/m³ 8 timme eller timmar.

NGV: 300 ppm 8 timme eller timmar.

Begränsning av exponeringen

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen : Använd enbart där det är fullgod ventilation. Sörj för utsugningsventilation eller andra tekniska åtgärder för att hålla de luftburna koncentrationerna av ånga under respektive hygieniska gränsvärden.

Allmänt : Utforma arbetet så att direktkontakt undviks.
Beroende på hanterad mängd och arbetsförhållande, använd följande rekommenderad skyddsutrustning.

Andningsskydd : Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Helmask eller halvmask, filter mot organisk ånga (typ AX)

Handskydd : Butylgummihandskar, 4H handskar (genombrottsid>4timmar) eller andra typer handskar som handskleverantören rekommenderar.

Ögonskydd : Vid risk för stänk använd tättslutande skyddsglasögon.

Hudskydd : Heltäckande kläder

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Fysikaliskt tillstånd : Vätska. [Viskös vätska.]

Färg : Beige.

Lukt : Karaktäristisk. [Lätt]

Flampunkt : Sluten bägare: <0°C (<32°F)

Densitet : 0,9 g/cm³ [20°C (68°F)]

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Kemisk stabilitet : Produkten är stabil.

Risk för farliga reaktioner : Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.

Förhållanden som skall undvikas : Undvik alla tänkbara antändningskällor (gnista eller låga).

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Potentiellt akuta hälsoeffekter

Inandning : Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Förtäring : Irriterande för mun, hals och mage.

Hudkontakt : Irriterar huden.

Kontakt med ögonen : Irriterar ögonen.

Produkts/beståndsdelens namn	Resultat	Arter	Dos	Exponering
Etylacetat	LD50 Oral	Råtta	5620 mg/kg	-
Aceton	LD50 Dermal	Kanin	20000 mg/kg	-
	LD50 Oral	Råtta	5800 mg/kg	-
cyklohexan	LD50 Oral	Råtta	12705 mg/kg	-

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning	: Skadliga symptom kan inkludera följande: illamående eller kräkning huvudvärk dåsighet/utmattning yrse/svindel
Hud	: Skadliga symptom kan inkludera följande: irritation rodnad
Ögon	: Skadliga symptom kan inkludera följande: irritation tårretande rodnad
Annan information	: Det finns inga tillgängliga data på produkten som sådan. Beredningen är bedömd enligt gällande föreskrift i Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC och följaktligen klassificerad för toxikologiska faror.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Miljöeffekter	: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.			
Produkts/beståndsdelens namn	Test	Resultat	Arter	Exponering
cyklohexan	-	Akut LC50 4530 till 5180 ug/L Sötvatten	Fisk - Fathead minnow - Pimephales promelas - 30 dagar - 20,5 mm - 0,119 g	96 timmar
zinkoxid	-	Akut EC50 24,6 mg/l	Daphnia -	48 timmar
	-	Akut IC50 0,17 mg/l	Daphnia magna	72 timmar
	-	Akut LC50 98 ug/L Sötvatten	Alger - Selenastrum capricornutum	48 timmar
	-	Akut LC50 1,1 mg/l	Daphnia - Water flea - Daphnia magna - Neonate - <24 timmar Fisk - Oncorhynchus Mykiss	96 timmar
Annan information	: Det finns inga tillgängliga data på produkten som sådan. Klassificering och märkning har fastställts i enlighet med EU-direktiv 67/548/EEG och 1999/45/EG (inklusive ändringar) och i beaktande av produktens tänkta användningsområde.			

13. AVFALLSHANTERING

Avfallshantering	: Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Avfallshantering bör ske i enlighet med gällande regionala, nationella och lokala lagar och föreskrifter. Tömd förpackning kan lämnas till förpackningsåtervinning. Akzo Nobel Bygglim AB är anslutet till REPA-systemet (Org.nr. 556026-1876). Information om förpacknings och tidningsinsamlingen FTI fås på telefon 0200-880311 eller www.ftiab.se . Undvik kontakt mellan stora mängder spill och avrinning via jord- och ytvattenvägar.
Europeiska avfallskatalogen (EWC)	: 08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
Farligt avfall	: Rester och ej uthärdad produkt är farligt avfall och lämnas till miljöstation eller motsvarande för omhändertagande enligt lokala regler. Uthärdad produkt är ej farligt avfall, och kan hanteras som övrigt avfall.

14. TRANSPORTINFORMATION

Internationella transportföreskrifter

14. TRANSPORTINFORMATION

Gällande föreskrifter	UN - nummer	Officiell transportbenämning	Klasser	PG*	Etikett	Ytterligare information
ADR/RID-klass	1133	LIM, innehåller brandfarlig vätska. (etylacetat)	3	III		Farlighetsnummer 33 Begränsad kvantitet LQ7
IMDG-klass	1133	ADHESIVES, contains a flammable liquid. (ethyl acetate)	3	III		Emergency schedules (EmS) F-E, S-D
IATA klass	1133	ADHESIVES, contains a flammable liquid. (ethyl acetate)	3	III		-

PG* : Förpackningsgrupp

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

EU-föreskrifter

Klassificering och märkning har fastställts i enlighet med EU-direktiv 67/548/EEG och 1999/45/EG (inklusive ändringar) och i beaktande av produktens tänkta användningsområde.

Farosymbol eller farosymboler :



Mycket brandfarligt, Irriterande, Miljöfarlig

Riskfraser :

R11- Mycket brandfarligt.
R36/38- Irriterar ögonen och huden.
R67- Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
R51/53- Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Skyddsfraser :

S2- Förvaras oåtkomligt för barn.
S16- Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
S29/56- Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall.
S51- Sörj för god ventilation.
S62- Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Ytterligare riskfraser :

Innehåller kolofonium. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

För konsumentanvändning: Denna produkt får ej användas under dåliga ventilationsförhållanden. Denna produkt får ej användas vid matlagning.

Kännbar varningsmärkning : Ja, tillämpligt.

16. ANNAN INFORMATION

Fullständig ordalydelse av de R-fraser som hänvisas till i avsnitt 2 och 3 - Sverige :

R11- Mycket brandfarligt.
R65- Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R36- Irriterar ögonen.
R38- Irriterar huden.
R36/38- Irriterar ögonen och huden.
R66- Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67- Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
R50/53- Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R51/53- Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Fullständig text för de klassificeringar till vilka hänvisning sker i avsnitt 2 och 3 - Sverige :

F - Mycket brandfarligt
Xn - Hälsoskadlig
Xi - Irriterande
N - Miljöfarlig

16. ANNAN INFORMATION**Historik****Utskriftsdatum** : 2010-06-21.**Utgivningsdatum/
Revisionsdatum** : 2010-06-21.**Datum för tidigare utgåva** : Ingen tidigare granskning.**Version** : 1**Sammanställt av** : Eriksson Åsa Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.