

TURTLE WAX ICE SYNTHETIC PASTE WAX

Datum: 2010-05-20

1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET

Produktnamn Turtle Wax Ice Synthetic Paste Wax**Importör** SEAB AB
Charlottenbergs gård
195 92 Märsta
08-591 490 90, nödtelefon 112
info@seab.se
www.seab.se**Användning/produkttyp** Wax- 227 gram

2. FARLIGA EGENSKAPER

Farobeskrivning Produkten är klassificerad som R10.
Produkten är klassificerad som brandfarlig. Kan verka irriterande vid direktkontakt med ögonen samt uttorkande vid långvarig hudkontakt.

3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Ämnen	EG-nr	CAS-nr	Vikt-%	Symbol	R-fraser
Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta	265-149-8	64742-47-8		Xn	R10-65*-66
Mineralterpentin(< 0,1vikt % benzen)	232-489-3	8057-41-3		Xn	R65*

Kodförklaring T+=Mycket Giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, V=Måttligt hälsoskadlig, IK=Ej märkningspliktig, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarligt.**Ingredienskommentar.** P: Petroleumdestillatet innehåller <0,1% benzen klassificeras inte som cancerframkallande
* se förklaring i avsnitt 9 och 11.

Riskfraser i klartext se avsnitt 16.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning Frisk luft och vila.**Hudkontakt** Tag av nedsmutsade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.**Ögonkontakt** Skölj ögonen med temperat vatten i flera minuter. Håll ögonlocken brett isär.
Kontakta ögonläkare om besvär kvarstår.**Förtäring** Skölj mun/ svalg med vatten samt ge vatten förutsatt att den skadade är vid fullt medvetande. Undvik kräkning. Till läkare om större mängd förtärts.**Information till läkare:** Behandla symptomatiskt.

TURTLE WAX ICE SYNTHETIC PASTE WAX

Datum: 2010-05-20

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel	Alla brandsläckningsmedel kan användas. Använd ej sluten vattenstråle, s.k ”water jet”
Speciella faror	Innehåller brännbara kolväten som emulgerad i vatten. Vid brand utvecklas irriterande rök med innehåll av farliga sönderdelningsprodukter.
Skyddsutrustning för brandmän	Använd lämplig skyddsutrustning/ friskluftsapparat vid bekämpning av brand i slutna utrymmen.
Annan information	Utsatta behållare kyls ned med vatten eller avlägsnas, om det kan göras utan risk.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Åtgärder till skydd för människor	Skyddshandskar och ögonskydd. Se även ” personlig skyddsutrustning” avsnitt 8 Beakta halkrisk vid spill.
Åtgärder till skydd för miljön	Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Vid större spill kontakta räddningstjänsten.
Saneringsmetoder	Mindre spill (< 0,5 l) torka upp och spola rent med vatten. Avfall se avsnitt 13 Större spill vallas in och uppsamlas. Absorbera med sand, kiselgur eller universalbindemedel.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering:	Undvik långvarig direktkontakt med produkten. Se även avsnitt 8.
Lagring:	Förvaras i slutet originalemballage och frosthett. Lagras ej tillsammans med andra brandfarliga produkter eller nära eld/ värmekällor.
Brandklass:	2B

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

<u>Hygieniska gränsvärden</u>	<u>NGV</u> <u>mg/m³</u>	<u>ppm</u>	<u>TGV</u> <u>mg/m³</u>	<u>ppm</u>	<u>KTV</u> <u>mg/m³</u>	<u>ppm</u>	<u>anm</u>
Oljedimma inkl. oljerök	1	-	-	-	3	-	-
Petroleum dest	350	50	-	-	-	-	-

Enligt:	Arbetskyddsstyrelsens föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar – AFS 2005:17.
Begränsning av exponering:	God hygien är alltid viktig vid kontakt med kemiska produkter. Undvik långvarig hudkontakt. Särskild skyddsutrustning inte nödvändig. Avlägsna nedsmutsade kläder.

TURTLE WAX ICE SYNTHETIC PASTE WAX

Datum: 2010-05-20

Andningsskydd	Vid risk för inandning av spraydimma eller aerosol, använd andningsskydd filter typ A.
Ögonskydd	Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd Standard EN 166 vid risk för stänk.
Skyddshandskar	Skyddshandskar enligt CE standard EN-420, kategori 1, kan användas vid arbete med låg risk. Använd skyddshandskar i vanlig polyetylenplast eller butylgummi.
Skyddskläder	Exponerad hud tvättas efter arbetet, före matpauser, rökning och toalettbesök.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form/tillstånd/färg/lukt	Blå pasta
Flampunkt	46° C
Smältpunkt	76° C
Relativ densitet	0,816 g/cm ³
Kinematik viskositet	400 mm ² /s vid 40 °C *
Avdunstningshastighet	<0,1 (n-butylacetat=1)
Löslighet vatten	Ej löslig

- Ämnesklassificering Xn och R-65 bortfaller då produktens viskositet >7 cSt (mm²/s vid 40°C).

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet	Produkten är stabil vid normal hantering och förvaring.
Förhållande som bör undvikas	Utsätt inte produkten för frost eller upphettning.
Material och kemiska produkter som bör undvikas	-
Farliga omvandlingsprodukter	Vid termisk nedbrytning och brand kan det bildas rök, kolmonoxid och andra farliga sönderdelningsprodukter

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Generellt	Produkten är inte hälsofarlig vid normal användning men kan verka irriterande vid direkt ögonkontakt samt långvarig hudkontakt.
Inandning	Inandning av höga halter ånga kan verka irritera på slemhinnorna.
Hudkontakt	Kortvarig hudkontakt anses ej utgöra någon hälsorisk. Långvarig och upprepad kontakt kan ge torr hud och risk för tillfällig irritation.
Ögonkontakt	Stänk i ögonen ger sveda och irritation.
Förtäring	Förtäring kan ge irritation av slemhinnor, magsmärtor, kräkning och diarré. Ämnesklassificering Xn och R-65 bortfaller då produktens viskositet >7 cSt (mm ² /s vid 40°C).

TURTLE WAX ICE SYNTHETIC PASTE WAX

Datum: 2010-05-20

12. EKOLOGISK INFORMATION

Rörlighet	Produkten är emulgerbar i vatten, men vill också sprida sig på ytan.
Biologisk nedbrytbarhet	Långsamt biologiskt nedbrytbart.
Bioackumulering	Ej förväntad bioackumulering.
Akuttoxicitet	Oljespill i vatten kan ge akut fysisk skada på vattenorganismer och reducerad syreupptagning i vattenmiljön.
Samlat omdöme	Produkten bedöms inte vara miljöfarlig enligt gällande kriterier.

13. AVFALLSHANTERING

Generellt	Avfall som uppstår vid normal användning kan spolas till kloakavlopp med vatten. Större mängder koncentrerad produkt får levereras till auktoriserad mottagningsstation. Små mängder restprodukt får sköljas bort med vatten.
Avfallskod	Föreslagen avfallskod: EAK-kod 07 06 04. Avfallskategorin är vägledande och beroende av på vilket sätt avfallet har blivit till. Iaktta Naturvårdsverkets Avfallsförordning SFS 2001:1063.
Insamling av förpackning	Helt tömda förpackningar kan lämnas till förpackningsåtervinning. För frågor om lokal insamling, ring REPA tel 0200:880310

14. TRANSPORTINFORMATION

UN-nr: 1325 Etikett: 4,1 Förpackningsgrupp - III ADR/RID-Klass: 4,1 Faronr: 40 ADR Klass Kod F1

ADR/RID Benämning: Brandfarligt fast ämne, organiskt, n.o.s ADR-begränsad mängd: 6 kg/ LQ9

IMDG Klass: 4,1 IMDG EmS: F-A, S-G IMDG LQ: 5 kg

IMDG/IATA Proper shipping name: Flammable solid organic. n.o.s

IATA Class: 4.1 IATA Subsidiary risks -

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Farosymbol/beteckning

R-fraser	R10 Brandfarlig
S-fraser	S-2 Förvaras oåtkomligt för barn.
Annan information	Innehåll petroleum destillat.

16. ANNAN INFORMATION

SÄKERHETSDATABLAD

Art nr 9516

TURTLE WAX ICE SYNTHETIC PASTE WAX

Datum: 2010-05-20

Riskfraser i klar text	R10= Brandfarligt. R65= Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R66= Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Referenser	Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7, KIFS 2005:5 samt KIFS 2008:2, inkl- Reach avdelning IV, samt bilaga II.
Informationskällor	MSDS 2008-08-13 från leverantören och receptur.
Behjälplig vid klassificering	EVEMA miljö och kem. teknisk konsult. tel: 08-7564095
Ändring i avsnitt	3 och 14
Ersätter blad från	2010-05-06
Datum	2010-05-20
Godkänd av	Joakim Stenling

SÄKERHETSDATABLAD utformat enligt Artikel 31, EG 1907/2006 (Reach)