

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

LEFRANC & BOURGEOIS BLANC DE TITANE (TITANIUM WHITE)

1 KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNAN HARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

TUOTENIMI	LEFRANC & BOURGEOIS BLANC DE TITANE (TITANIUM WHITE)
TUOTENO	3360427
TOIMITTAJA	ColArt International SA 5 Rue Rene Panhard Z.I .Nord 72021 Le Mans Cedex 2 +33 2 43 83 83 00

2 KOOSTUMUS/TIEDOT AINEOSISTA

Nimi	EC-nro:	CAS-numero	Sisältö	Luokitus
Naphtha (petroleum),hydrodesulphurised heavy.	265-185-4	64742-82-1	< 1 %	Xn;R65. N;R51/53. R10,R66.
Zinc oxide	215-222-5	1314-13-2	5-10%	N; R50/53

R-lausekkeiden koko teksti löytyy otsikon 16 alta.

3 VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

Myrkyllistä vesiliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

LUOKITUS N;R51/53.

4 ENSIAPUOHJEET

HENGITYS

Siirrä vahingoittunut henkilö heti raittiiseen ilmaan. Ota yhteys lääkäriin, jos epämukava olo jatkuu.

NIELEMINEN

Älä yritä antaa nestettä tai oksennuttaa vahingoittunutta, jos hän on tajuton. Huuhtelee suu perusteellisesti. Juo paljon vettä. Otettava yhteys lääkäriin jos epämukava olo jatkuu.

IHOKOSKETUS

Siirrä vahingoittunut henkilö pois saastuneelta alueelta. Hakeuduttava lääkärin hoitoon, jos ärsytys jatkuu pesun jälkeen.

ROISKEET SILMIIN

Poista mahd. piilolasit silmistä ennen huuhtelua. Huuhtelee heti silmiä runsaalla vedellä. Pidä silmäluomet levitettyinä. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Ota yhteys lääkäriin, jos epämukava olo jatkuu.

5 OHJEET TULIPALON VARALTA

SOPIVAT SAMMUTUSAINEET

Palo voidaan sammuttaa Hiilidioksidi, jauhe tai vaahto.

EPÄTAVALLISET VAARATEKIJÄT TULIPALOSSA

Voi sytyttää muut palavat materiaalit.

ERITYISET VAARAT

Palaessa muodostuu Oksideja Hiili.

6 OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA

PUHDISTUSOHJEET

Imeytä vermikuliittiin, kuivaan hiekkaan tai multa ja laita säiliöön. Huuhtelee puhtaaksi runsaalla määrällä vettä. Ei saa päästää viermäriin tai vesistöön.

7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI

EHKÄISEVÄT TOIMET KÄSITTELYSSÄ

Vältä vuotoa, iho- ja silmäkosketusta.

LEFRANC & BOURGEOIS BLANC DE TITANE (TITANIUM WHITE)

EHKÄISEVÄT TOIMET VARASTOINNISSA

Säilytetään alkuperäispakkauksessa. Varastoidaan normaalissa huoneenlämpötilassa kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖSUOJAIMET

AINEOSIA KOSKEVAT TIEDOT

Ei ilmoitettu altistusrajaa aineosille.

TEKNISET SUOJAUTUMISKEINOT

Varmistettava hyvä yleisilmastointi ja paikallinen prosessi-ilmanvaihto.

KÄSIENSUOJAUS

Jos on ihokosketuksen vaara, käytä sopivia suojakäsineitä.

SILMIENSUOJAUS

Ei relevantti.

IHONSUOJAUS

Käytettävä suojaavaa voidetta suoran ihokosketuksen välttämiseksi.

HYGIENIAOHJEITA

Käytä käsivoidetta/kosteusvoidetta estämään rasvakudoksen vaurioitumista ja ihon halkeilemista. Huolehdi hyvästä hygieniasta.

9 FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

OLOMUOTO	Tahna		
VÄRI	Valkoinen		
HAJU	Luonteenomainen		
LIUKOISUUS	ei sekoitu veteen		
KIEHUMISPISTE (°C)	>300 760 mm Hg	SUHTEELLINEN TIHEYS	>1.00 20 C
PARTIKKELIKOKO (Micron)	<25.	LEIMAHDUSPISTE (°C)	>230. CC (closed cup).
ITSESYTTYMISLÄMPÖTILA (°C)	>300		

10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

TIETOJA STABIILISUUDESTA

Stabiili normaaleissa lämpötiloissa.

VÄLTETTÄVÄT OLOSUHTEET

@@@Keep away from combustible material. Possible spontaneous combustion on drying.@@@

VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET

Palaessa muodostuu: Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2).

11 TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT VAROITUKSET

Erityistä terveysvaaraa ei ole ilmoitettu.

12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

EKOTOKSISUUS

Ympäristölle vaarallista: Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

13 JÄTTEIDEN KÄSITTELY

MENETELMÄT JÄTTEIDEN HÄVITTÄMISEKSI

Päästöt ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

14 KULJETUSTIEDOT

TIETOJA MAANTIEKULJETUKSEEN Ei luokiteltu.

LEFRANC & BOURGEOIS BLANC DE TITANE (TITANIUM WHITE)

TIETOJA	Ei luokiteltu.
RAUTATIEKULJETUKSEEN	
TIETOJA MERIKULJETUKSEEN	Ei luokiteltu.
TIETOJA ILMAKULJETUKSEEN	Ei luokiteltu.

15 KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

VAROITUSETIKETIN TIETOJA



Ympäristölle vaarallinen

R-LAUSEKKEET

R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

S-LAUSEKKEET

S29 Ei saa tyhjentää viemäriin.

S61 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

EU-DIREKTIIVIT

Vaarallisia aineita koskeva direktiivi 67/548/ETY. Vaarallisia valmisteita koskeva idirektiivi 1999/45/EY. Vaarallisia valmisteita koskevan erityisinformaation hallintajärjestelmä. 2001/58/EY.

16 MUUT TIEDOT

PÄIVÄMÄÄRÄ 14/12/07

LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA

R10	Syttävää.
R50/53	Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R51/53	Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R65	Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
R66	Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

VASTUUVARAUMA

Tässä tiedotteessa annettu tieto liittyy ainoastaan kyseisiin valmisteisiin ja ei välttämättä sovellu kyseisiin valmisteisiin käytettäessä niitä muiden aineiden yhteydessä tai muussa toiminnassa. Yhtiömme parhaan käsityksen ja ymmärryksen mukaan annetut tiedot pitävät paikkansa laadintahetkellä. Yhtiömme ei kuitenkaan vastaa vahingosta, joka aiheutuu annettujen tiedon puutteellisuudesta tai virheestä. Käyttäjä vastaa tässä annettujen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarkoitukseen.