

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE**1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT****1.1 Kemikaalin tunnistustiedot****Kauppanimi**

3337 CASCOL ULKOLIIMA

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus**1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna**

Liimaustyö

1.2.2 Toimialakoodi

DD203 Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus

1.2.3 Käyttötarkoituskoodi

2 Liima- ja sideaineet

1.3 Valmistajan, maahantuoja tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot**1.3.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja**

AKZO NOBEL COATINGS OY

1.3.2 Yhteystiedot**Katuosoite**

MALMARINTIE 20

Postinumero ja -toimipaikka

01380 VANTAA

Postiosoite

PL 104

Postinumero ja -toimipaikka

01301 VANTAA

Puhelin

0207 501501

Telefax

0207 501509

Y-tunnus

0124303-9

1.4 Hätäpuhelinnumero**1.4.1 Numero, nimi ja osoite**

09-471977 , HYKS, Myrkytystietokeskus (24h)

HYKS, Myrkytystietokeskus , Stenbäckinkatu 11, 00290 Helsinki

2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA**2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat****2.1.1 CAS-numero tai muu koodi**

55965-84-9

2.1.2 Aineosan nimi

Kloori-2-metyyli-4-isotiatsoliini-3-oni, ja Metyyli-4-isotiatsoliini-3-oni

3:1 seos

9003-20-7

Polyvinyylisetaatti

2682-20-4

2-Metyyli-4-isotiatsoliini-3-oni

2634-33-5

1,2-Bentsisotiatsoli-3(2H)-oni

124-17-4

Butyylidiglykoliaasetaatti

2.1.3 Pitoisuus

<0,001%

<0,001%

30-60%

<0,005%

<0,02%

1-2,5%

2.1.4**Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta**

T;R 23/24/25;C;R34;Xi;R43; N;R50/53

-

C;R34;Xn;R20/22;Xi;R43;N;R50

Xn; R22;Xi; R38-41;R43;N; R50

-

3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

Tuote ei ole luokiteltu.

4. ENSIAPUOHJEET**4.1 Erityiset ohjeet**

-

4.2 Hengitys

-

4.3 Iho

Pesu vedellä ja saippualla .

- 4.4 Roiskeet silmiin**
Huuhtelu runsaalla vedellä.

5. OHJEET TULIPALON VARALTA

- 5.1 Sopivat sammutusaineet**
Käytetään hieno vesisumu-, vaahto-, jauhe- tai hiilidioksidisammutusta.

6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA

- 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä**
-
- 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä**
Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.
- 6.3 Puhdistusohjeet**
Imeytetään sahanpuruun , hiekkaan tms. imevään materiaaliin. Pienet määrät pestään pois vedellä ennen liiman kuivumista.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

- 7.1 Käsittely**
Työskenneltäessä liimatuotteiden kanssa on aina noudatettava hyvää työhygieniaa.
- 7.2 Varastointi**
Varastoidaan viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa.Varastoidaan hyvin suljettuna alkuperäispakkauksessaan. Varastoidaan +0-+30°C- lämpötilassa.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET

- 8.2 Altistumisen ehkäiseminen**
- 8.2.1 Työperäisen altistuksen torjunta**
Työskenneltäessä liimatuotteiden kanssa on aina noudatettava hyvää työhygieniaa.
- 8.2.1.2 Käsiensuojaus**
Käytettävä tarvittaessa suojakäsineitä.
- 8.2.1.3 Silmiensuojaus**
Käytettävä suojalaseja jos on roiskevaara.

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

- 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)**
Nestemäinen, valkoinen , mietohajuinen.
- 9.2 Terveysten, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot**
- | | |
|---|--------------------------|
| 9.2.1 pH-arvo | 3 |
| 9.2.2 Kiehumispiste/kiehumisalue | - |
| 9.2.3 Leimahduspiste | -- |
| 9.2.5 Räjähdysominaisuudet | |
| 9.2.5.1 Alempi räjähdysraja | - |
| 9.2.7 Höyrynpaine | - |
| 9.2.8 Suhteellinen tiheys | 1,100 kg/dm ³ |
| 9.2.9 Liukoisuus | |
| 9.2.9.1 Vesiliukoisuus | sekoittuva |
| 9.2.9.2 Rasvaliukoisuus (liuotinöljy, yksilöitävä) | - |
| 9.2.10 Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/vesi | - |

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

- 10.1 Vältettävät olosuhteet**
Tuote on stabiili.
- 10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet**
-

11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

- 11.1 Välitön myrkyllisyys**
-
- 11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys**
-
- 11.3 Herkistyminen**
-

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

- 12.1 Ekotoksisuus**
12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille
-
- 12.2 Liikkuvuus**
-
- 12.3 Pysyvyys ja hajoavuus**
12.3.1 Biologinen hajoavuus
-
- 12.4 Biokertyvyyspotentiaali**
-
- 12.5 Muut haitalliset vaikutukset**
Liimat tuotteita tulee käsitellä huolellisesti eikä niitä saa päästää viemäriin , vesistöön eikä maaperään.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY

13.1 Hävitettävä tuote: Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti .
EWC jättekoodi (Yleisempien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelo) : 08 04 10 . Paikkakuntakohtaista tietoa jätteiden käsittelystä saa paikalliselta ympäristöviranomaiselta.
13.2 Pakkausjäte : Tyhjät , kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen(Lisätietoja: Mepak-Kierrätys Oy puh. 09 61623210 , metallipakkaukset ja Suomen Uusiomuovi Oy puh. 09 17284326, muovipakkaukset) tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

14. KULJETUSTIEDOT

- 14.1 YK-numero** -
- 14.3 Maakuljetukset**
14.3.1 Kuljetusluokka -
- 14.4 Merikuljetukset**
14.4.1 IMDG-luokka -
- 14.5 Ilmakuljetukset**
14.5.1 ICAO/IATA-luokka -

15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

- 15.1 Varoitusetiketin tietoja**
15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi
-
- 15.1.2 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet**
-
- 15.1.3 R-lausekkeet**
-

15.1.4 S-lausekkeet

-

16. MUUT TIEDOT

16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista

R20/22	Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.
R22	Terveydelle haitallista nieltynä.
R23/24/25	Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
R34	Syövyttävää.
R38	Ärsyttää ihoa.
R41	Vakavan silmävaurion vaara.
R43	Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R50	Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
R50/53	Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

16.4 Lisätiedot

Akzo Nobel Coatings Oy puh. 0207 501 501

16.5 Käytetyt tietolähteet

Sds/ 27.7.2004

Päiväys

Allekirjoitus