



IP54

NORA IP54 2X3W/830 VI

Sirligt byggd väggarmatur med en integrerad led på 2 x 3 W. Armaturen passar både ute och inne t ex för belysning av fasader, korridorer och badrum. Ger ett mjukt och bländfritt ljus.



Material	STOMME AV ALUMINIUM, DIFFUSOR AV POLYKARBONAT
Koppling	GENOMFÖRING AV EN KABEL, 3x1,5mm ² , SKRUVBARA ANSLUTNINGSDON
Montering	UTANPÅLIGGANDE MONTERING
LED modul, ljusflöde (lm)	140
Bibehållning ljusflöde L70B50	30 000H

PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	P x K x L	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
NORA IP54 2X3W/830 VI					
4116048	7701264	6435200180674	110 x 150 x 190	Hyllförpackning	NORA

TEKNISKA DATA (ETIM)					
ETIM klass	EC002892		Märkspänning till (V)	240	
Energieffektivitetsklass	A++		Märkspänning från (V)	220	
Spänningstyp	AC		Längd (mm)	190	
Systemeffekt (W)	6		Kapslingsfärg	Vit	
Höjd/djup (mm)	150		Lämplig för ytmontage	Ja	
Kapslingsklass (IP)	IP54		Lämplig för väggmontering	Ja	
Kapslingsmaterial	Aluminium		Skyddsklass	I	
Omgivningstemperatur (max) (°C)	+35		Material kupa	Plast, opal	
Omgivningstemperatur (min) (°C)	-20		Armaturljusflöde (lm)	280	
Effekt ljuskälla	3		Lämplig för antal ljuskällor	2	
Ljuskälla	LED ej utbytbar		Färgtemperatur (min) (K)	3000	
Bredd (mm)	110		Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89	

